

# 除臭设备UL283检测 空气清新机UL检测

产品名称	除臭设备UL283检测 空气清新机UL检测
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

## 产品详情

UL283主要检测哪些内容？

1.空气清新机和除臭机标准，第1版

附带照明设备的直插式空气清新机和除臭机，需要额外依据《UL1786直插式小夜灯标准》评估其符合性(1.7条文)。

2.所有使用绝缘管套(InsulatingLining)或绝缘障(InsulatingBarrier)的产品，需符合《UL746C电气设备所用聚合物材料标准》(24.5条文)。

3.在45.2条文(即第2版之44.2a条文)中澄清马达操作及非马达操作(额定为51-250V)的产品，均需接受1000V耐压测试(DielectricTest)。所有非马达操作的产品需接受复核，未接受过耐压测试的产品或需进行此项测试。

4.在66.1.1条文(即第2版之63.1.1条文)中将"备有基本绝缘之导电组件的可接触性"列入规范之内。有关产品需接受复核或测试。UL283第三版在2015年06月16日颁布。

该版本主要涉及以下的更新：

额外的测试要求以确定直接插墙式电器的旋转插头机构是否适合。

章节11.2.2.2一个直接插墙式的电器，如果其平行插头片的方向是能够由用户转动时，除原来章节57的耐受测试外，还要再加测新增的章节58之扭力测试。

章节58扭力测试之要求如下：

须测试6个样品.每一个样品被插入到一个双工插座并顺时针旋转，直到内建的停止装置阻止进一步的旋转。然后施加顺时针旋转的2.26N·m(20in-lbf)转矩并维持一分钟。测试将被重复在相同样品的逆时针旋转方向。

作为测试的结果，设备，导体，或电连接应没有破坏。该旋转机构不能旋转过停止位置。

三、亚马逊还有哪些常见的UL标准和测试内容？

UL283香薰机除臭设备

UL60950 适配器

UL588灯串

UL2108灯带

UL2056充电宝/移动电源

UL2054电池

UL9990数据线

UL61558开关电源

UL2089车充

UL60065音视频

UL1310电源设备

UL499暖手宝

UL1576头灯

UL1581缆线

UL507电风扇

UL60335家用电器

UL298手提灯

UL153台灯

UL1786小夜灯

UL1642电芯

UL1574轨道灯

UL935荧光灯镇流器

UL1993节能灯

UL62368音视频新

