

紫外老化试验

产品名称	紫外老化试验
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

紫外老化试验原理

紫外老化测试适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。紫外老化试验模拟阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用；材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿，试样在模拟的环境中试验几小时甚至几天的时间，可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。

紫外老化试验范围

非金属材料、有机材料(例如：涂料、油漆、染料、布料、印刷包装、粘合剂、汽摩行业零件、化妆品、金属、电子、电镀、橡胶、塑胶及其制品等

紫外老化试验标准

GB/T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法GB/T 14522-2008

塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯ASTM

D4329-2005塑料荧光紫外线曝光的标准ASTM D4587-2011 油漆及相关涂料荧光紫外冷凝暴露标准