

# 专业制造乳化设备、混合设备、均质设备等！品质保证、价格合理。

产品名称	专业制造乳化设备、混合设备、均质设备等！品质保证、价格合理。
公司名称	扬州均瑞机电设备制造厂
价格	8800.00/台
规格参数	应用领域:化工 物料类型:固-液 适用物料:化学品
公司地址	扬州市江都区仙女镇樊套村仇庄组
联系电话	0514-86829131 18752778758

## 产品详情

应用领域	化工	物料类型	固-液
适用物料	化学品	适用场所	工业生产用
动力类型	电动	产品类型	全新
品牌	均瑞	型号	JG3
生产能力	15000 ( 千克/小时 )	每次处理量范围	501-1000 ( 千克 )
功率	11 ( KW )	外形尺寸 ( 长*宽*高 )	500*400*400 ( mm )
整机重量	160		

jg3型管线式高剪切分散乳化机本机为工业型三级乳化机，用于油品、化妆品，沥青乳化、食品、医药、植保剂、纳米材料等行业的连续生产，用于分散、混合、乳化、均质、溶解。高剪切均质乳化机其工作原理是在电机的高速驱动下，物料在多层转子与定子之间的狭窄间隙内高速运动，在某种特殊结构作用下使物料在工作腔内承受每分钟几十万次甚至上百万次的高速剪切,形成了强烈的液力剪切和湍流，使物料在同时产生离心、挤压、研磨、碰撞、粉碎等综合作力的协调下得到充分分散、均质、乳化、破碎、细化、混合等工艺要求。工作腔内的转定子层数越多，剪切面越大，效果越好。实现了集分散、均质、粉碎、乳化、混合、溶解、悬浮、输送等为一体的多功能设备。使您的产品更出色更上品位。特点：粉碎：大粉团、粘块、团块等。分散：水性、油性等液料。乳化：沥青、重油、柴油等。

产品特点：1、工作腔内装有三组转定子，转定子可以选择二层、四层或六层2、电机与轴承箱弹性连接，轴承可以采用脂润滑或油润滑3、模块化设计，拆装方便，更换零件成本低4、根据工艺条件可选择多种密封形式。5、适用温度：-20 -160，超出温度范围需要定制6、工作腔可以设置夹层，可以对物料进行冷却或加热。产品配置：电源---380v/50hz功率范围----7.5kw-75kw处理量----6m3/h-50m3/h接触物料材质----sus304/sus316l不锈钢密封形

