

# 实验室真空乳化机、真空均质乳化系统、真空搅拌机

产品名称	实验室真空乳化机、真空均质乳化系统、真空搅拌机
公司名称	扬州均瑞机电设备制造厂
价格	31800.00/台
规格参数	乳化机类型:混合乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	扬州市江都区仙女镇樊套村仇庄组
联系电话	0514-86829131 18752778758

## 产品详情

乳化机类型	混合乳化机	效果	高剪切乳化机
工作方式	真空乳化机	适用场所	实验室用
适用物料	药品	品牌	扬州均瑞
型号	JSL	电机功率	0.5 ( Kw )
外形尺寸 (长*宽*高)	300*400*500 ( mm )	整机重量	30 ( Kg )
生产能力	1 ( 升/小时 )	噪音	65 ( dB )
主轴转速	100 ( r/min )	适用温度	200 ( )

### jsl成套乳化反应系统

功能：

系统是在真空环境下，对物料进行均质、乳化的设备。它配备有高效宏观搅拌器、高剪切均质乳化机以及可靠的真空密封系统和温控系统。

搅拌采用计算机模拟设计，设备运行时能够使处理的物料不断产生新的界面，产生剪断、压缩、折叠等作用，使物料源源不断流向高剪切均质乳化机，从而进行下一步的工艺处理。

高剪切均质乳化机采用专业型均质乳化机，精心设计的高速定转子能够产生强力的剪切、冲击、湍流等

作用，具有很高的均质及细化效率。

宏观搅拌器和高剪切均质乳化机的配合使用，给高粘度物料的均质盒乳化带来了满意的解决方案，使产品的细腻程度达到前所未有的水准。

技术参数：

型号：jsl-1l/2l/5l 搅拌电机功率：120w

电源：220v 50hz 搅拌转速：0-500rpm 转速调节：无级调速，数字显示配扭矩增强模块，粘度可满足100000c  
p 接触物料材质：316l 配高速均质乳化机配升降工作架配刮壁搅拌桨配玻璃反应釜可定制正压工况的反应器