

高剪切乳化机、乳化泵、均质泵，保修2年，品质保证

产品名称	高剪切乳化机、乳化泵、均质泵，保修2年，品质保证
公司名称	扬州均瑞机电设备制造厂
价格	12500.00/台
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	扬州市江都区仙女镇樊套村仇庄组
联系电话	0514-86829131 18752778758

产品详情

乳化机类型	均质乳化机	效果	高剪切乳化机
工作方式	真空乳化机	适用场所	工业生产用
适用物料	饮料	料筒形状	管道型
应用领域	化学品	品牌	扬州均瑞
型号	多种	电机功率	18.5 (Kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	300*500*300 (mm)	整机重量	150 (Kg)
生产能力	18000 (升/小时)	噪音	75 (dB)
主轴转速	3000 (r/min)	装置方式	固定式
适用温度	180 ()		

jg1型管线式高剪切分散乳化机引进国外最新技术，独特的搅拌头结构，与众不同的管线式乳化功能，解决您所不能解决的混合难题，该机集混合、分散、粉碎、溶解等多种功能于一体，广泛应用于精细化工、石油化工、生物、制药、饮料、香精、化妆品、日化、涂料、油墨等广阔的应用领域。工作腔装有一组定转子，传动轴采用悬臂式，与电机采取直联形式。工作腔可选配夹套，可以对物料进行冷却或加热。适用与中小批量的循环处理生产工艺，与间隙式高剪切分散乳化机同时使用，处理效果更佳。设备配置：电源：380v50hz功率：2.2kw-37kw处理量：3m³/h-25m³/h接触物料材质：sus304/sus316l密封形式：填料密封/机械密封

选型表:

型号	功率(kw)	流量 (m ³ /h)	进料口通径 (dn)	出料口通径 (dn)	转速 (rpm)	压力(mpa)
jg1/100	2.2	3	40	32	2900	0.15
jg1/120	4	5	40	32	2900	0.15
jg1/140	5.5	8	50	40	2900	0.15

jg1/165	7.5	10	50	40	2900	0.15
jg1/180	11	15	65	50	2900	0.2
jg1/200	22	20	65	50	2900	0.2

注：以上图片数据仅作参考