

# 粘钢加固 池州加固 合肥固特尔

产品名称	粘钢加固 池州加固 合肥固特尔
公司名称	合肥固特尔建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市濉溪路254号南国花园颖上路C段9号
联系电话	13355518286 13355518286

## 产品详情

增大截面加固技术，也称为外包混凝土加固技术，它是增大构件的截面和配筋，用以提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性，也可用来修补裂缝等，这种加固技术适用范围较广，可加固板、梁、柱、基础和屋架等。基本概念混凝土粘钢加固技术，是采用JGN建筑结构胶，把钢板与混凝土牢固地粘在一起，形成复合的整体结构，将底座底部周边均匀涂抹一层封缝胶，粘钢加固，注意不要将底座的胶孔堵住，将底座出胶孔对准裂缝，粘贴安装，底座安装间距200~300mm。

通过现浇混凝土来对建筑物进行加固，它的施工工艺成熟，加固选哪家，适用性高，但是施工湿作业时间长，在混凝土养护期间需限制荷载，且加固后结构自重增大、建筑使用空间减小等一些短板。然而后面几种方法不仅仅能达到同样的加固效果，穿筋时，应保证水平筋的两端均有相等的丝头长度，检查滑块位置并预留滑移量。而且可以有效的避免以上问题的发生，施工工艺相对比较简单，是对加固方法来说是个不错的选择。

### 上锚固点的放样定位

斜筋上锚固点位于梁顶或梁端面时，加固报价，以单梁顶(端)面的纵轴线为基准，沿纵桥向测量锚固点距梁端的距离。锚固点位于梁端时，应量取锚固点距梁底或梁顶面的垂直距

离，池州加固，再沿横桥向对称量取上锚固点的横向距离，标出锚固点的理论位置。由于梁的顶板和腹板中均有钢筋存在，特别是受力钢筋，在进行锚固点放样时，可将锚固点位置适当调整以避免这些钢筋，切记不应将其切断。

粘钢加固-池州加固-合肥固特尔(查看)由合肥固特尔建筑加固工程有限公司提供。合肥固特尔建筑加固工程有限公司为客户提供“建筑加固”等业务，公司拥有“固特尔”等品牌，专注于建筑项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。