

# 凯澄电动葫芦的产品系列一二三

产品名称	凯澄电动葫芦的产品系列一二三
公司名称	济南科诺起重机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:凯澄 类型:钢丝绳电动葫芦 产地:江苏江阴
公司地址	济南市槐荫区济微路30号五楼
联系电话	0531-87152058 13969175967

## 产品详情

凯澄电动葫芦的产品系列一二三。凯澄成立自1958年成立以来，经过62年在电动葫芦行业的不断努力，形成了凯澄自己的电动葫芦系列产品。现介绍一下电动葫芦系列的一二三项。

一、凯澄CD/MD1电动葫芦：它具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点。CD/MD1电动葫芦既可以单独安装在架空工字梁上，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。在精细作业场合，当CD1型电动葫芦的起升速度不能满足要求时，应当选用MD1型双起升速度电动葫芦。起重量(T)：0.5、1、2、3、5、8、10、12.5、20，起升高度(M)：6、9、12、18、24、30。

二、凯澄变频电动葫芦：变频钢丝绳式电动葫芦，是利用变频器使电源频率发生变化，以控制电动机的转速。凯澄变频电动葫芦具有以下特点：1.能减小起动、停止时的冲击：由于该电动葫芦具有平稳运转的性能，因而能减轻起动、停止时的冲击，特别适用于安装精密模具等不允许有振动的工作环境中；2.能按需求设定起升速度：能交起升速度在1/10额定速度至额定速度之间进行设定，以选择适合的操作速度；3.能提高工作效率：在空载下，能将起升速度在额定速度到1.5倍额定速度之间进行设定，提高空载下的运行速度，以提高工作效率；4.能方便设定小车运行速度：可以通过变频器对运行电动机进行变频控制，可以方便的使运行电动机在微速下运行，提高运行定位的准确性，也可以进行点动操作。起重量(T)：0.5、1、2、3、5、10，起升高度(M)：6、9、12、18、24、30。

三、凯澄防爆电动葫芦：HBJ系列防爆电动葫芦，适用于具有 A、 B、 C级，温度组别为T1-T4组的可燃性气体或蒸汽与空气构成的爆炸性气体混合物的场所。工作环境温度为-25 ~40 ，适合在室内使用；在室外使用时，需要加防护装置。起重量(T)：1、2、3.2、6.3、5、10、20，起升高度(M)：6.3、8、10、12.5、16、20。

CD型电动葫芦目前已经升级成为了CDK型的电动葫芦。变频电动葫芦由于其良好的可控性受到很多起重客户的喜爱，3防爆型电动葫芦满足了部分易燃易爆场合的使用。