

LCP 日本宝理 A150 注塑级

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | LCP 日本宝理 A150 注塑级 |
| 公司名称 | 东莞市顺心进出口有限公司 |
| 价格 | 69.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:日本宝理 型号:A150 产地:日本 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址) |
| 联系电话 | 18890186812 18890186812 |

产品详情

LCP 日本宝理 A150 注塑级

增强，玻纤增强，高刚性 高强度 高韧性 玻纤增强50%

主要性能：1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。[3] 2.卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。3.卓越的流动性-，复杂的形状。4.尺寸稳定性，模塑收缩率低，热膨胀系数极小，可与金属相媲美。5.在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增果。6.可获得极高的强和弹性模量。7.优异的耐化学腐蚀性。8.模塑速度：周期循环极快。9.卓越的抗蠕变性。10.阻燃性。11.在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。 .注塑工艺:由于改性后的性能和用途级别相差很大，其加工工艺变数也很大，故应相应调整如下范围： 干燥：140 ~ 140 ~ 150 /5-7Hr 注塑温度：260 ~ 300 ~ 410 模温：100 ~ 100 ~ 240