

沥青添加剂价格 天津利德凯威筑路材料

产品名称	沥青添加剂价格 天津利德凯威筑路材料
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

改性沥青属高分子聚合物，一般常用观察检验工具为荧光显微镜。对改性沥青的网状结构简单说明是：

改性沥青网状结构形成的一种说法是聚合物吸附、溶胀、发生相转化的过程。在聚改性沥青过程中，高温下的聚合物吸附沥青中的油分，并溶胀体积扩大，链扩展，当聚合物的量达到一定值时，溶胀后聚合物的体积达到连续相所需要的体积时，体系发生相转化，聚合物由分散相转化为连续相，沥青球形颗粒分布在聚合物连续相中。

改性沥青网状结构的形成还有一种说法是聚合物缠绕沥青还有一个结构的过程，这一说法的前提是基质沥青次结构的存在。这种说法认为，基质沥青中缩合度较强的芳香环具有带正电荷和负电荷的极性部分，这种分子的存在使得基质沥青体系具有了像蛋白质、尼龙一样的棒状类似聚合物的结构，这种结构赋予了沥青一定的弹性，沥青中的中性部分分散在棒状结构中，使体系的粘度增加。当体系加热时，这种棒状结构被破坏，当然这种破坏是可逆的。

3种稳定剂在一定程度上都能提高YH - 791SBS改性沥青和道改二号SBS改性沥青的热储存稳定性，减小其离析软化点差。但是3种稳定剂均对YH - 791SBS改性沥青的稳定效果更好

，其离析软化点差均小于2.5 满足规范要求。3种稳定剂对道改二号改性剂的改性沥青稳定效果较差，其离析软化点差均在19 左右，不满足规范要求。说明3种稳定剂均对线型SBS改性沥青具有更好的稳定效果，沥青添加剂价格，而对星型SBS改性沥青的稳定效果均更差。

胶粉改性沥青即橡胶粉改性沥青，橡胶粉改性沥青是以道路沥青作为橡胶粉的分散剂，将高剂量的硫化胶粉与沥青在高温条件下加入活化剂和稳定剂混溶制成的一种沥青。生产中胶粉一般加入量为20%以上，由于橡胶粉是由废旧轮胎加工制成的，橡胶粉中含有大量的天然橡胶粉及填充补强的碳黑、抗老化的剂等参配剂，因此制成的改性沥青的性能是其他改性沥青无法比拟的，比重交沥青公路寿命延长。

沥青添加剂价格-天津利德凯威筑路材料由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司位于天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利德凯威在工地施工材料中享有良好的声誉。利德凯威取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。利德凯威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。