

风门气动闭锁 风门气动闭锁装置使用说明书

产品名称	风门气动闭锁 风门气动闭锁装置使用说明书
公司名称	泰安市晟浩环保设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	山东晟浩:QDSB
公司地址	泰山区赵庄工业园
联系电话	15588505877

产品详情

风门气动闭锁 风门气动闭锁装置使用说明书

风门气动闭锁装置主要用于矿山井下两道风门之间的互锁，它与机械闭锁相比具有反应速度快，安装方便，易维护等优点。有效的防止巷道风流短路。

风门气动闭锁器主要特点

1. 纯气动，不需要电控元件,无需连接钢丝绳，闭锁可靠。
2. 动作灵活，只要一道风门动作，另一道风门就已闭锁无法 打开。
3. 当遇到紧急故障情况时，拉开紧急接锁拉阀，即可解除闭锁，两道门便可以同时打开（紧急情况下使用）。
4. 使用面广，它适用于矿山井下普通风门，带反向门的风门，正向风门，无压风门等。
5. 外观小巧，美观，安装方便。

气动风门闭锁器适用条件

1. 无严重滴水和溅水的环境；
2. 有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井。

风门气动闭锁装置主要技术参数

1. 重量：12kg

2. 开启压力：0.3Mpa—1.0Mpa
3. 管路规格：φ10mm
4. 额定压力：0.5Mpa
5. 动作行程：40mm
6. 闭锁活塞杆直径：16mm
7. 可配套适用于铁质风门或木质风门
8. 风门感应启闭角度 $< 2^{\circ}$
9. 风门感应启闭时间V1S
10. 故障紧急情况下具解锁功能