

# 新一代环保冷风机安装方式

产品名称	新一代环保冷风机安装方式
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

冷风机安装方式：常规安装方式可分为：挂墙安装、窗户安装、楼面安装、屋顶安装、落地安装

冷风机送风方式：直接送风（不走管道），管道送风、区域岗位送风。

环保空调（冷风机）适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经嘉讯蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。 新一代环保冷风机安装方式

风量：18000?/h

适用面积：120-150m<sup>2</sup>

电机功率：1.1KW

电流：380V/50HZ

风机形式：轴流式

耗水量：20-25kg/h

噪音：56-71分贝

出风口尺寸：670\*670mm

外形尺寸：1080\*1080\*910

## 注意事项

- 1)、基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查；
- 2)、为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用[冷风机](#)
  - a)环境温度：18 ——45
  - b)环境相对湿度： 85%； c)大气压：86Kpa-106Kpa；
  - d)供水需经软化处理，供水温度 45 ，供水压力：0.15-0.6Mpa； e)电压偏差不超过额定电压的 $\pm 10\%$ ；
  - f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；新一代环保冷风机安装方式
  - g)无腐蚀性的环境。
- 3)、本产品属易燃物品，在运输、安装、运行过程中请勿靠近火种。
- 4)、在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。
- 5)、为保证本机的效果，应保证有足够敞开的门或窗，如没有足够敞开的门或窗，可加载百叶窗或安装其他机械通风设备。
- 6)、本机在运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如需要维修、保养机器，应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
- 7)、安装时请检查电机状况，请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。新一代环保冷风机安装方式
- 8)、为保证降温效果，空气比较浑浊的地区可考虑加装过滤网。
- 9)、对湿度、温度有严格要求的场所，应请教专业人员指导使用。
- 10)、本产品运行过程中有任何异常情况，请通知经销维修点进行维修。