

挤压螺母柱KFE、碳钢不锈钢，压铆非标车削件

产品名称	挤压螺母柱KFE、碳钢不锈钢，压铆非标车削件
公司名称	上海国田电子科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	类别:挤压螺母柱 标准类型:国标 标准编号:国标、英制
公司地址	上海市嘉定区汇贤路758号4幢3161室
联系电话	021-59172863 13917479518

产品详情

类别	挤压螺母柱	标准类型	国标
标准编号	国标、英制	表面处理	镀锌
材料等级	标准件	产品等级	A级
螺纹规格	国标、非标	公称长度	国标、非标
螺纹公差	国标、非标		

上海国田电子科技有限公司坐落于上海市嘉定区方泰镇百安公路985号。公司已经取得了国际认证机构sgs颁发的iso9000质量体系认证证书，从而为更好地保证产品质量提供了平台。另外我公司还拥有自己的专业电镀厂，能更方便快捷地保证产品质量和交货速度,具有其他同行不可替代的优势。我公司是一家以车削工艺为主,专业生产各类精密五金零件的民营企业。工厂专业生产小五金铜加工零件（铜轴.铜轴套.铜螺丝.滚花铜螺母，铜套，铜圈，铜垫头，阀等）已有多年历史，公司拥有各种进口全自动设备及各种辅助设备。并配套拥有各种桌上车床，攻牙机，钻床，滚牙机，打头机，撮丝机等周边设备。主要检测设备有：进口千分尺，带表卡尺，百分表槽卡，角度规，高度仪，投影仪,硬度仪等。目前主要生产铜轴套配件规格从直径2毫米到20毫米之间，精加工零件尺寸内孔控制在0.02之内，外径在0.015之间，径跳在0.03之内。特殊规格从直径1mm到直径20mm可以定制。主要铜材料有hpb59-1,h62,c3600，c3602,c3771,c3604,h65,h68等。本公司同时可以加工的材料还有:不锈钢、快削铁、铝、橡胶材料以及各类环保型金属材料等。公司除了接待客户的非标加工需求外，还专业生产薄板连接用的pem类压铆紧固件并备有大量库存，产品具体有：1,压铆螺母(s/sp/cls/cla) 2,密封固件(b/bs) 3、压铆螺钉（fh/fhs/fha/tfh/tfhs/hfh/hfhs/hfhb/fh4/tps) 4、埋头螺柱（css/csos) 5、浮动螺母(as/ac/las/lac)6、接地螺母柱（dso/dsos) 7,镶入螺母（f) 8,微型螺母（u/ul/fe/feo/fex/feox) 9,埋头螺柱（chc/cha/cfhc/cfha) 10,拉削槽式螺柱（kfe/kfse) 11,挤压螺母（kf2/kfs2) 12,拉削槽式螺钉（kfh) 13,面板螺钉（pfc/pf11) 14,扩张安装的螺柱（kfb3) 15,紧固件（kps6) 16,接地螺柱（soag、sosg) 17,自锁螺母（lk、lks、lka) 18,面板紧固件组件（pf30、pf31、pf32、pfc2、pfs2、pfc2p、pf11、pf12) 19,平齐安装的面板螺钉（pr10、ps10、n10、f10) 20,弹簧柱塞组件（ptl2) 21,自锁紧固件（pl、plc) 22,定位支撑柱(sk) 23,压铆螺母柱（so/sos/soa/son/bsos/bsoa/bson) 24,支撑卡住（ssa/sss/s

sc/kssb) 25,塑料的si镶嵌件26,超薄片的螺柱 (tso、tsos、tsoa) 等公司同时还经销各种机箱、电器柜等使用铆接紧固件。例如：1,拉铆螺母。铆接产品同普通紧固件相比具有外形美观、铆接牢固无噪音、无须攻螺纹、操作方便等特点,创造了薄板连接的最佳方式。公司同时还提供配套的铆接工具,方便您的使用;2、卡式螺母,皇冠螺钉;3、焊接螺母、焊接螺钉等。4、k型螺母5、三角牙锁紧螺丝 (gb/t6560-86) 等。公司产品广泛用于机箱、机柜、电子线路板、汽车、航空、铁道、造船、电梯、仪表、家具、建筑等行业。随着高科技信息产业的迅猛发展,将不断为客户提供更多更出色的选择!公司自创立以来得到国内外客户的大力支持,已成为众多大型冲压厂、钣金厂、电子制造企业等的供应商。并建立了良好的供货信誉,连续5年被评为年度优秀供应商。工厂技术力量雄厚,坚持以人为本,积累了丰富的原材料成本采购渠道。极富竞争力的价格和优质的产品质量,已为越来越多的客户所选择。产品按各公司检验标准验收,合格率名列前茅。欢迎厂家来电来图联系和合作。“客户至上,锐意进取”是上海国田电子科技有限公司创业伊始的宗旨和永不止息的追求。国田与您的携手将是彼此最睿智的选择!

产品平面图

产品分为有螺纹和无螺纹,用以装配间隔或叠式p.c.板。

产品材料及表面处理

型号	材质	表面处理
kfe	低碳钢	镀锌/锡
kfse	不锈钢	钝化

产品表述及编号内容

型号	kfe-440-4
螺纹编码	kfe-440-4
长度编码	kfe-440-4

产品尺寸与板配合规格表

螺纹尺寸	通孔孔径+ .004 -0.003	型号		螺纹编码	长度l ± .005 (长度为: 长度编码/32 英寸)								a (柄长)最大	安装板最厚	安装板孔+0.003 -0.000	c ± .003
		碳钢	不锈钢		.125	.250	.375	.500	.625	.750	.875	1.00				
.112-4		kfe	kfse	440	4	8	12	16	20	24	na	na	0.60	0.60	.166	.184
0(#4-40)					“f” 适用最低螺纹长度		full	.375 ± .016		.375 blind						

产品与板的铆接

在安装板上正确装配零件图示

产品的性能数据

产品类型	螺纹编码	螺母扭紧最大扭矩(in.lbs.)	安装板厚与材质	安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)	抽出力 (lbs.)
kfe	440		.060 " pc板	400	65	