

RS485通信数显单相交流电流表

产品名称	RS485通信数显单相交流电流表
公司名称	上海鸿引电子科技有限公司
价格	55.00/台
规格参数	类型:数字式电流测量仪表 品牌:上海鸿引 型号:HY194I
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦
联系电话	86 021 31267079 15858005673

产品详情

类型	数字式电流测量仪表	品牌	上海鸿引
型号	HY194I	测量范围	0-9999 (A)
准确度	0.5级		

hy194i智能数显交流电流表，交流采样、真有效值（rms）测量方式，波形畸变不影响测量准确度。ct倍率通过面板设置，适用于多种规格互感器，方便现场设置。带二路继电器报警输出，可设置成上限报警，下限报警，或上下限报警，可以设置成遥控输出功能。带一路模拟量变送输出（0-20ma或4-20ma等），变送输出上下限值可以通过面板设置。带rs-485通信接口，标准modbus-rtu协议，可直接与工业组态软件相连，方便组网，仪表地址（1-247），通信波特率（2400，4800，9600）通过菜单设置，我们提供上位机软件编程支持，提供与组态软件连结支持，有上位机演示软件提供给用户参考，加快用户的开发进程，节省用户的时间与开发成本，我们也能为用户提供上位机软件开发服务。主要参数：额定输入电流：1a/5a/10a 过载：持续1.2倍，瞬时电流10倍/5s 频率：50/60hz ± 10% 扩展：互感器扩展量程(5~9999a) 辅助电源：ac220v ± 10%或ac/dc85v~265v 功耗：< 3w 显示：单排整四位led显示 精度等级：0.5级 平均无故障工作时间：50000h可选附加功能:

- 1、2路继电器报警输出，通过面板可设置成上下限报警，上上限报警，下下限报警。
- 2、4-20ma(0-20ma,0-5v或1-5v)模拟量变送输出。
- 3、rs485通信接口，标准modbus rtu协议，可直接与工业组态软件相连。多种外型尺寸可选(不同的外型尺寸价格会有差别)：48x48、96x48、72x72、80x80、96x96、120x60、120x120、160x80

附加继电器报警功能加20元 附加rs485通信功能加30元 附加4-20ma输出功能加30元

我们所有的产品如出现质量问题，提供1年免费包修、包换服务，终生维修。我们有专业的工程师来提供售后技术支持。

我们产品提供7天包换、一年包修服务。用户说明书到本公司网站www.hongyindz.cn下载。技术支持：电话：15858005673、qq：1178287510。

