心理行为训练器材价格 连云港400米障碍器材厂家

产品名称	心理行为训练器材价格 连云港400米障碍器材厂家
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:洛龙 质检报告:有 生产厂家:是
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

心理行为训练器材价格 连云港400米障碍器材厂家

.户外拓展器材毕业墙规格尺寸:长4.2米×宽3米×高4米

2.毕业墙材质说明:全钢结构,表面为花纹板(厚度3.5毫米);四米墙主体立柱均采用10#槽钢,材质为Q235;框架斜支撑为5#角钢;上方护栏采用Φ26mm圆管焊接而成。

3.户外拓展训练器械毕业墙结构说明: ①墙由前墙板和后部站台组成,前墙板宽2.6米,高4米...

4.户外拓展训练器械毕业墙其他相关说明: 产品采用专用铁制预埋件,在产品安装之前,预先埋好...

固定滚轮规格参数

1. 由底座、转轮、支撑杆、轴承、握把、脚槽组成，极限载荷整体承重450kg。

2. 底座：使用12#槽钢，截面尺寸：100×50×5mm。底座长2300mm，宽1400mm，地面到旋转中心高1300mm，转轮直径1950mm。

3. 转轮：使用Q235钢管焊接，直径32mm,

壁厚≧2.5mm。转轮固定螺丝采用国标，外露部分30mm。

4. 支撑杆：转轮径向、轴向支撑管使用Q235钢管，直径26mm,壁厚≧2.5mm。斜向支撑杆使用50×50×5mm的角钢；纵向主支撑杆使用8#槽钢，截面尺寸：80×45×6mm。

5. 轴承：主轴使用45#钢，直径50mm。轴承法兰使用Q235钢板，直径280mm，壁厚50mm。轴承外部加装密封盖，防尘、防水。

握

双人旋梯规格参数

1. 主要由梭型旋梯、三角支撑框架、轴承组成，极限静载荷整体承重700kg。

2. 梭型旋梯：长4000mm，宽500mm，弧顶间距400mm，梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯10根）使用Q235无缝钢管焊接，直径32mm，壁厚2.5mm。

3. 三角支撑框架：使用Q235角钢，壁厚≧2.2mm。垂直高2700mm（不含地下预埋700mm），上沿宽500mm，下沿宽1200mm，下沿三角垂直线800mm。横杆长3000mm。

4. 横杆使用45#实心圆钢，直径60mm。

二、材质：

1、主材：主体纯钢结构，采用Q235优质钢材

2、立柱采用Φ159*6mm一根、Φ14mm优质螺纹钢筋焊接成三角钢筋爬梯，钢板封顶；立柱12米整根

3、横梁采用Φ159*5mm圆管组合连接

4、保护装置：预防保护措施采用底部制作钢构固定爬梯，用时展开；
项目操作采用Φ12mm热镀钢丝绳保护；

三、工艺

1、结构工艺：

立柱和横梁间采用螺栓组合连接；

预制基础下沉，基础与立柱采用螺栓连接固定；

2、表面处理

钢材表面精细打磨除锈，汽车专用漆料喷漆，颜色光亮，颜色光亮，符合对户外色彩的损失比例要求，抗氧化、抗龟裂等能力显著提高，大幅度提升了钢构的使用寿命。

1巨人梯

参数：横木采用140*140mm方木,长3000mm,共6根，两端加抱箍螺栓连接，用Φ8mm起重钢链串接横木，悬挂固定在高空主体架上。Φ12mm钢丝绳串连横木做二次保护，横木间距不等，从下往上，间距逐渐加大，项目操作难度也随之加大。

2高空荡木

参数：站立高度8000mm，中间有4套吊件，吊件采用Φ114*3.5mm的圆管，长700mm，采用Φ16mm涤纶六股联合钢丝绳加抱箍悬挂于高空架横梁上，两吊件间隔500mm。

3空中相依

参数：两边设置钢构平台、中间用两根Φ12mm热镀锌钢丝绳连接，热镀锌钢丝绳间距一端为800mm,另一端为1200mm，上方保护采用Φ12mm热镀锌钢丝绳。

4天使之手

参数：站立高度8000mm，由热镀锌钢丝绳φ12mm构成通道，用绳卡锁定于主立柱站台上，φ16mm尼龙绳长1500mm，悬挂于主架横梁上，制成天使之手。尼龙绳横跨间隔1000mm。

心理行为训练器材价格 连云港400米障碍器材厂家