

# 坤圣管道设备 铸铁补偿器厂家 广州补偿器厂家

产品名称	坤圣管道设备 铸铁补偿器厂家 广州补偿器厂家
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

## 产品详情

### 补偿器厂家

轴向外压式波纹补偿器的压力及推力是由于压力施加在波纹管上所产生的力。这个力是系统压力乘以波纹管有效区域得出的。如果没有膨胀节，管道系统是会受到压力影响的，不锈钢波纹管系统由于管道与张力是反方向的原因是不会移动的。当一个不受约束的膨胀节应用到管道系统中之后，直埋式补偿器厂家，管道中的力就会被膨胀节所吸收而不会对管道系统本身造成影响。这个压力及推力必须包含主固定支架或者受控制的膨胀节以承受压力推力的负荷。这个主固定支架必须能够承受压力推力和少量由于波纹管偏移所引起的力。补偿器厂家

### 套筒式补偿器对氯离子含量无要求

套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa，介质温度-40 ~600 。套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小(0.04~0.10)，不老化，效果好，维修方便等特点。套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，广州补偿器厂家，安装时可不设置维修井，工程造价低。

为保障补偿器两个方向的补偿量相等，外压式补偿器厂家，设计时一定将双向补偿器布置在两个固定点中间。与补偿器两端相焊接的管段必须进行破口处理，焊后按要求进行水压试验(试压时应予旋紧填料室两端螺栓无泄露为止)。运行24小时后，必须将填料室两端螺栓再紧一次。为保证管道无侧向位移，只沿轴向伸缩，在伸缩管侧装导向支架。

补偿器运输时应避免撞击、防止剧烈震动及机械损坏，应保存在通风干燥处。堆放整齐禁止补偿器均可按较大安装长度安装，不需予拉或子压机器在使用过程中少不了日常维护，为了机器的正常使用，还有保证机器的寿命，尽量每天在开机器前都检查一下能否正常运行。补偿器厂家

非金属补偿器的圈带主要由玻璃纤维布和玻璃纤维涂覆橡胶布或塑料布为主体材料加工而成，柔性织物补偿器(非金属补偿器)圈带面层主要作用是承受烟气系统压力以及来自烟气或外界的化学腐蚀，圈带面层需要柔软以吸收来自各方向的位移量。外层通常采取耐候性较好的为硅橡胶涂覆玻纤布，也可以采用橡胶涂覆玻纤布、聚乙烯涂覆玻纤布和三元乙丙橡胶涂覆玻纤布。可以根据系统的温度来决定是否做另外的保温层。从腐蚀失效波纹管的解剖分析发现，补偿器腐蚀失效通常分两种类型：点蚀穿孔和应力腐蚀开裂；其中氯离子应力腐蚀开裂约占整个腐蚀失效的95%。波纹管补偿器失稳有两种类型：强度失稳和结构失稳；强度失稳包括内外压波纹管平面失稳和外压波纹管周向失稳，结构失稳是内压波纹管补偿器的柱失稳。补偿器厂家

坤圣管道设备(图)-铸铁补偿器厂家-广州补偿器厂家由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，坤圣管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。