

塑胶跑道施工 蚌埠塑胶跑道 专业厂家 安徽大步

产品名称	塑胶跑道施工 蚌埠塑胶跑道 专业厂家 安徽大步
公司名称	安徽大步体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路恒生阳光城68栋A座1007室
联系电话	15005690999

产品详情

塑胶跑道应严格按照标准执行

塑胶跑道左右倾斜度不得超过1:1000，在运动方向上的倾斜度不得超过1:1000。”而某些学校修建的塑胶跑道，北南形成一个大坡，超过1:1000的倾斜度要求。还有一些新建塑胶跑道左右倾斜度超过1:100的规定。还有一些单位修建的篮球、排球、网球场，其周边的网墙、照明灯柱、广告牌等距场地界线很近，有的仅有1m，蚌埠塑胶跑道，违反了篮球竞赛规则界线外2m内无障碍的规定，违反了网球场竞赛规则距端线6.4m，离边线3.66m的规定，工程塑胶跑道，违反了排球竞赛规则比赛场地四周到少有3m宽的无障碍区的规定。还有的在场地界线内设置各种井盖。这些不正确的设计，严重妨碍了体育场地使用的性能，有的造成严重的人身伤害事故。

塑胶跑道工程设计

1、100m直跑道：

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，局部位于400m跑道中，塑胶面层厚13mm，基层做法同主跑道。

2、跳远场：

为两条训练用的跳远及三级跳远跑道，位于主跑道外左侧，塑胶跑道施工，助跑跑道宽1.22 m；跑道做法同主跑道；起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显示板，背面加贴25mm厚与助跑加厚区同材质的塑胶面层；砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

3、足球场：

位于环形跑道的中间，其长为100米，学校塑胶跑道，宽64米；设有二副球门，为可移动式球门；足球场采用50mm8800dtex × 14000针进口人造草丝，分为双色。

塑胶跑道阻燃性能测定方法

- 1、定义：在火焰作用下，当燃烧熄灭后，塑胶跑道表面留下的燃烧斑块的直径小于或等于50mm时，为1级阻燃。
- 2、适用范围：本方法适用于在适度火焰作用下，判断水平塑胶跑道的阻燃性。
- 3、试样制备：试样应从试验对象的不同位置裁取，试样规格为100mm。每个试验一般应测定5个试样。测试前，试样至少在试验条件下停放48h以上。
- 4、测定步骤

在试样中部放置重量为0.8g的重叠的纤维层圆片。纤维层圆片用2.5mL酒精均匀浸泡，然后点燃并使其自然燃烧，当烧火焰和余辉熄灭后，测量在试样表面留下的燃烧斑块的直径大小（精确到1mm）。试验应在不通风的地方进行。在燃烧时，如纤维层发生翻转而影响燃烧斑块的大小时，应重新更换试样补作试验。

塑胶跑道施工-蚌埠塑胶跑道-专业厂家-安徽大步(查看)由安徽大步体育设施工程有限公司提供。安徽大步体育设施工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！