

TH2837LX 同惠变压器综合测试仪电桥200K

产品名称	TH2837LX 同惠变压器综合测试仪电桥200K
公司名称	深圳市新胜科电子仪器科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道新联社区军田路22号B1207
联系电话	13510100387

产品详情

同惠变压器综合测试仪TH2837LX性能特点：

7英寸16：9 TFT LCD显示器，分辨率800RGB × 480

简洁、淡雅的外观设计，灵活、便捷的面板操作

测试频率1MHz, 分辨率0.5mHz

宽阔的信号幅度范围5mV-10Vrms, 分辨率100 μ V

快测试速度达75次/秒

更宽的阻抗测量范围与更好的小信号测试稳定性

内置0-100mA/0-10V偏置电源

二极管正反向特性检测，满足网络变压器参数完整测试

改进的高圈数比和弱耦合变压器测试能力

改进的DCR测试能力，提高低电阻绕组的DCR测试能力

单屏可容纳全部扫描测试结果，无需翻页

LCR测试可选择一组或两组主、副参数显示

兼容TH1901、TH1805 20Pin变压器扫描治具

灵活的时间标记系统，文件设定、校准偏差与扣除时间均可记忆

对选定的扫描参数进行多档分选

扫描治具继电器自检功能，保证扫描治具的可靠工作

灵活的偏差扣除方式

多种不良处理方式选择

提供单参数测试循环，对独立绕组进行测试判断

管理员与操作员两级密码，提高测试安全和可靠性

机内200组设定文件保存，海量U盘设定文件保存能力

以CSV, GIF格式保存测试数据或图像于USB存储器

机内软件提供Cpk, Cp, Ck等统计分析能力

条形码读入直接调用设定文件，管理测试产品品种

多种文件搜索模式：模糊搜索、搜索、条码搜索等

参数设定文件向下兼容TH2818X/TH2819X

提供PC级仪器测试设定文件编程能力（选件）

USB HOST和RS232C两种仪器操作软件在线升级模式

多种接口方式支持上位机通讯

支持通过LAN接口实现多台仪器组网

价格说明