

# WQ无堵塞污水泵 铸铁 不阻塞

产品名称	WQ无堵塞污水泵 铸铁 不阻塞
公司名称	台州隆彪机电有限公司
价格	820.00/台
规格参数	型号:WQ15-35-4 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	中国 浙江 温岭市 温岭市大溪镇塘头村
联系电话	86 0576 86380952 13018880751

## 产品详情

型号	WQ15-35-4	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	混流泵
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	50 ( mm )	扬程	35 ( m )
转速	2850 ( r/m )	功率	4000 ( w )
效率	%80	品牌	隆彪
流量	15 ( m3/h )	叶轮结构	漩涡式
叶轮数目	1		

### wq型污水污物潜水泵

#### 一、产品概述

wq型污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为三相异步电动机,与电动机之间采用机械密封,电泵转子轴采用不锈钢材料,确保轴有更可靠的机械强度,可有效地提高轴的耐腐性,同时也便于叶轮的维修和拆卸。各固定止口密封处采用“o”形耐油橡胶密封圈作静密封。

#### 二、用途

广泛用于农业排污、农村道路建设、民房基建、畜牧业污水污物排放、化粪池、沼气池污水污物排放。

### 三、使用条件

水泵在下列使用条件下应能连续正常工作：

- 1、介质温度不超过+40 ；
- 2、介质的ph值在4 - 10之间；
- 3、介质的密度不大于1200kg/m<sup>3</sup>；
- 4、电源频率为50hz，电压波动范围为额定值的0.9 - 1.1倍；
- 5、潜水深度不超过5m。

### 四、型号说明

### 五、主要技术参数表

序号	型号规格	额定流量 (m <sup>3</sup> /h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kw)	额定电压 (v)	额定电流 (a)	配管内径 (mm)	外形尺寸 (mm)	同步 (r/mi)
1	wq100-25-11	100	25	11	380	23.8	102	710 × 995	1500
2	wq130-15-11	130	15	11	380	23.8	152	730 × 995	1500
3	wq180-11-11	180	11	11	380	23.8	152	730 × 995	1500
4	wq300-7-11	300	7	11	380	23.8	203	835 × 1015	1500
5	wq100-30-15	100	30	15	380	31.7	102	710 × 995	1500
6	wq180-15-15	180	15	15	380	31.7	152	730 × 995	1500
7	wq250-11-15	250	11	15	380	31.7	203	835 × 1010	1500
8	wq100-35-18.5	100	35	18.5	380	38.7	102	775 × 1055	1500
9	wq180-20-18.5	180	20	18.5	380	38.7	152	780 × 1070	1500
10	wq250-15-18.5	250	15	18.5	380	38.7	203	850 × 1065	1500
11	wq100-40-22	100	40	22	380	44.9	102	775 × 1055	1500
12	wq180-25-22	180	25	22	380	44.9	152	780 × 1070	1500
13	wq250-18-22	250	18	22	380	44.9	203	850 × 1065	1500