

熔喷滤芯、PP滤芯、PP棉滤芯、净水机滤芯

产品名称	熔喷滤芯、PP滤芯、PP棉滤芯、净水机滤芯
公司名称	盐城市康源机械厂
价格	2.00/件
规格参数	材质:pp聚丙烯 滤芯形式:熔喷 用途:水过滤
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇朝阳西路87号
联系电话	0515-88661559

产品详情

材质	pp聚丙烯	滤芯形式	熔喷
用途	水过滤	适用范围	过滤器
适用对象	水	类型	高效
品牌	康源	规格	10寸 20寸 30寸 40寸
工作温度	70 ()	工作最大压差	0.2 (MPa)
过滤精度	多种	进出口径	28 30 32 (mm)
性能	耐酸、耐碱、耐低温、防静电、其他	原水压力	2 (KG/cm ²)
过滤面积	多种		

产品信息：熔喷滤芯以纯食品级聚丙烯（polypropylene）为原料，经过最新熔喷技术，热熔喷丝形成超细纤维，再结合多层连续挤出成型技术，让纤维在空间自行粘合相互缠绕形成三维曲径微孔结构成型，并以不同的成型速度及收丝距离来控制滤材纤维的紧密程度（孔径与密度）。由内密向外渐松多层梯度结构，更能提高过滤精度及纳污能力，压差小，构成多层梯度结构，是一种具有深层过滤性能的滤芯产品。故成为极佳的高品质滤材，在石化、化工、汽车、电子、食品、制药等工业上都有很广泛的应用。

特性

特点

高孔隙率、高截留率

高纳污能力、大流量

		低压差	
		更长的使用寿命	
	结构	热熔自粘，无化学粘合剂	
		多层结构	
		外层疏松，内层紧密的渐变孔径	
	安全性	符合f.d.a	
		化学稳定性: 100% polypropylene	
		具有良好的化学稳定性能,以及	
应用	民生用	生活饮用水前置过滤	
		r.o.逆渗透前置过滤	
应用	工业用	化学制程中酸碱液体之过滤	
		水溶性油漆、油料、涂料之过滤	
		机械用油、切削油、重油，燃油	
		食品饮料、食用油、蔬菜油液体	
		pcb药液之过滤	
		工业用水、电镀液之过滤	
		r.o.逆渗透前置过滤	
		电着涂装(ed)，化学药液之过	
		糖浆、巧克力等各式浆液之过滤	
		显像用药液、墨水之过滤	
无菌水、超纯水之前置过滤处理			
		工业用纯水过滤前置系统	
		化工原料、有机溶剂之过滤	
操作条件	最大压差	21 =5.0kgf/cm2	
材料		100% polypropylene	
过滤精度 (μ m)			相对精度 1, 5, 10, 1
规格			长度：10" (250-、40" (1000-101
			直径：内径，28m
			特殊规格可订做。

技术指标

精度及流量表

公称精度 (μm)	初始精度 (μm)	最大颗粒 (μm)	水流
1	10-20	20	20
3	15-25	25	25
4	20-30	30	30
10	30-40	45	35
20	35-50	60	40
30	40-60	80	50
50	50-70	100	60
100	100-150	200	70

注：

- 1、初始精度的过滤效率 $n=95\%$
- 2、最大颗粒的过滤效率 $n=99\%$
- 3、循环过滤时滤芯精度逐渐增高
- 4、本流量值是在压差 $p=0.015\text{mpa}$ 下，10"标准滤芯滤水时各公称精度的流量值。