

# 疏水型PTFE折叠式滤芯 空气除菌过滤

产品名称	疏水型PTFE折叠式滤芯 空气除菌过滤
公司名称	盐城市康源机械厂
价格	60.00/件
规格参数	材质:PTFE聚四氟乙烯 滤芯形式:折叠滤芯 用途:空气过滤
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇朝阳西路87号
联系电话	0515-88661559

## 产品详情

材质	PTFE 聚四氟乙烯	滤芯形式	折叠滤芯
用途	空气过滤	适用范围	空气净化器
适用对象	空气	品牌	康源 聚四氟乙烯
规格	各种规格	工作温度	130 ( )
工作最大压差	0.42 ( MPa )	过滤精度	0.01um
进出口径	33 ( mm )	性能	耐酸、耐碱、耐高温、防静电、其他
原水压力	4.2 ( KG/cm <sup>2</sup> )	过滤面积	0.7平米/10英寸

膜堆由ptfe滤膜及进口导流层组成，具有优良的抗氧化性和耐化学性。

a型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；

b型为端头耐高温型，一般用于温度较高的场合；

c型为中心杆内衬不锈钢，可应用于耐高温的场所。

高流率和微粒截留率

适用性广泛，化学相容性极好，抗氧化性能好； 洁净环境生产；

滤芯符合fda生物安全标准；

具有良好的耐高温和耐酸碱性能；

产品出厂之前经过100%完整性测试； 每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

## 技术参数

过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )		0.1	0.20	0.45	1
性能	泡点压力ipa ( bar )	1.5	0.9	0.6	-----
测试条件		按国家gmp条件要求,25 ,60%ipa			
过滤面积		0.75平方米(10 ” )			
使用条件	工作温度及压差	a型 < 60 (压差 : 0.2 mpa) b型 < 80 (压差 : 0.2 mpa) c型 < 95 (压差 : 0.1mpa)			
	灭菌	121 蒸汽灭菌、高压灭菌, 每次半小时			
	可耐压差(25 )	正向为0.42mpa 反向为0.21mpa			
	适用ph值	1.0 ~ 14.0			

## 应用领域:

超纯水过滤；超纯电子化学品溶液过滤；发酵罐、储罐、配料罐无菌排气、进气过滤；电子工业高纯气体过滤；高纯蒸汽过滤；无菌输送压缩空气；氧化性气体液体过滤；溶剂，溶液，油墨等精过滤；更精密过滤的预过滤。

-----康源过滤tel:0515-88668239fax:0515-88668488phone:15950202956(internet)site ( 网站 ) www.yckyjxc.net康源过滤与你携手走向成功！-----  
-----kangyuanfiltrationwithyouhandinhandtowardsuccess !