

PA 玻纤折叠滤芯 玻璃纤维折叠式滤芯 折叠滤芯

产品名称	PA 玻纤折叠滤芯 玻璃纤维折叠式滤芯 折叠滤芯
公司名称	盐城市康源机械厂
价格	30.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:水过滤
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇朝阳西路87号
联系电话	0515-88661559

产品详情

材质	玻璃纤维	滤芯形式	折叠滤芯
用途	水过滤	适用范围	过滤器
适用对象	水	类型	高效
品牌	康源	规格	各种规格
工作温度	80 ()	工作最大压差	0.4 (MPa)
过滤精度	1um	进出口径	30 (mm)
性能	其他	原水压力	4 (KG/cm ²)
过滤面积	> 0.5M2		

pa系列折叠式滤芯是以复合玻璃纤维膜为过滤介质，以先进工艺制成的新型液体和空气净化过滤元件。复合玻璃纤维滤膜是在传统的超细玻璃纤维膜的两侧复以聚丙烯纤维膜，这样既保留了超细玻璃纤维膜的高空隙率、通量大、截留量大、耐温和耐腐蚀性好等优点，又克服了玻璃纤维膜强度低，在压力作用下易破损，常出现纤维脱落现象等缺点，是一种性能优良，用途广泛的新型过滤元件。

产品特点 • 以复合超细玻璃纤维滤膜为过滤介质 • 容量大、产率大、使用寿命长。 • 流量大、压差小。 • 过滤精度可从1-30 μ m，供不同使用场合选择。 • 耐高温性佳。 • 具有广泛的化学相容性。

结构和性能 • 水流量：见水流量压力降曲线 • 过滤精度：1，2，3，5，10，20，30 μ m • 滤芯直径：69m m • 滤芯长度：5"，10"，20"，30"，40" • 滤芯过滤面积（10"）：= > 0.5m² • 最高连续工作温度：80 （压差0.3mpa）100 （压差0.2mpa） • 最大压力差：0.4mpa（25 ） • 最大反压差：0.2mpa（25 ） • 蒸汽灭菌：125 ，30min

应用领域膜过滤器的预过滤，延长其使用寿命。作为液体澄清的终端过滤。压力损失低的应用场合。过滤各种液体、油和水溶液过滤。油井注水的过滤。核电站用水的过滤。压缩空气过滤。

-----康源过滤tel:0515-88668239fax:0515-88668488phone:15950202956(internet)site (网
站) www.yckyjc.net康源过滤与你携手走向成功！-----
-----kangyuanfiltrationwithyouhandinhandtowardsuccess !