

# 佛山雨水篦子检测 污水井盖检测 下水道井盖检测

产品名称	佛山雨水篦子检测 污水井盖检测 下水道井盖检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

技术要求内容 技术范围 技术要求内容 参考标准 技术标准 产品技术标准 符合CJ/T3012-93和EN124-94  
要求技术要求 井盖与支座间的缝宽要求 检查井盖净宽 (mm) 缝宽 = ( 1+ 2 ) (mm) 600  
8+2 - 4 < 600 6 ± 2 支承面(接触)宽度要求 检查井盖净宽 (mm) 接触宽度 (mm) 600 20 < 600  
井盖关闭后井盖面与支座面之间允许高差要求  
± 1mm 正常使用情况下不得发生明显残留变形、开裂、破损、折断，并应具有的性能要求

1、防止井盖意外脱离支座，可采用锁定装置或防盗锁配合井盖嵌入深度的方式；2、防止车辆轮胎在井盖表面打滑，并确保防滑花纹在检查井盖正常使用期限内不置磨蚀；3、防盗，可采用防盗锁或铰链的方式；4、防止井盖与支座碰撞产生响声；5、防止因检查井盖自身原因导致其周边路面结构过早损毁；井盖启闭要求应满足一人用简单工具启闭锁定装置要求 重型检查井盖应采用锁定装置井盖的嵌入深度

1、重型检查井盖应不小于40mm；轻型检查井盖应不小于30mm 2、当检查井盖设有锁定装置时，井盖的嵌入深度可不受上条的限制。检查井的承载能力要求 检查井盖等级 试验荷载(KN)  
允许残留变型 (mm) 重型 400 D\*1/500 轻型 210 D\*1/500