

人防通风方式信号控制箱原理

产品名称	人防通风方式信号控制箱原理
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:佰盈 型号:AC
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

[人防通风方式控制箱](#)

安装位置根据《人民防空地下室设计规范》，应在每个防护单元内设置三种通风方式信号装置系统，并应符合下列规定：

1、[人防通风方式控制箱](#)

应设置在值班室或防化通信值班室内。人防通风方式信号箱和音响应采用集中或自动控制；

2、人防通风方式控制箱应设置在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口(包括连通口)里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方，应设置显示人防通风方式信号箱和音响装置，人防通风方式信号箱应采用红色灯光表示隔绝式，黄色灯光表示滤毒式、绿色灯光表示清洁式，并宜加注文字标识。人防通风方式控制箱设有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式。

3、[人防通风方式控制箱](#)

作用是为了保证战时室内的人员安全，设置显示三种通风方式信号指示的独立系统。在不同的通风方式情况下，在重要的各地点均能及时显示工况，可起到控制人员出入防空地下室，转换操作有关通风机、密闭阀门等设备，实施通风方式转换，迅速、及时告知掩蔽人员。这些信号指示，通常以灯光和音响来显示。通风方式转换的指令应由上级指挥所发来或由本工程防化通信值班室实际检测后作出决定。

4、[三种通风方式信号](#)

指示系统为人防地下室内设置的独立系统，主要由三种通风方式信号控制箱和三种通风方式信号指示灯箱组成。三种通风方式信号控制箱宜设置在值班室或防化通信值班室内。三种通风方式信号指示灯箱设置在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口(包括连通口)里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方。