

15kw箱式汽油发电机图片TOTO15

产品名称	15kw箱式汽油发电机图片TOTO15
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

15kw箱式汽油发电机图片TOTO15在运行中产生损失，主要表现在以下几个方面

- 1)直流功耗，即发电机流过定子绕组的定子电流造成的损耗
- 2)铁的损失，也是，由发电机熔剂在铁心造成的损失。它包括磁滞损耗、涡流损耗和定子芯主磁通带来的附加损耗
- 3)励磁损失，即发电机运行过程中转子电路中励磁电流的损失
- 4)电附加损耗，即发电机端面泄漏磁通在其损耗分量附近、各种谐波磁通损耗、齿谐波以及转子表面高谐波的铁损耗等。

15kw箱式汽油发电机图片TOTO15参数如下：

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

整机过载保护： 有

自动过载保护： 有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

15kw箱式汽油发电机图片TOTO15和调节器应进行如下检查和维护。

1. 检查连接是否正确。

(1)电池是负拿铁，不能倒转，否则会烧坏发电机或调节器。连接是安全的。小发电机输出端连接螺丝是弹簧垫。

2. 检查皮带的张力。

(1)检查传送带是否有毛线、磨损或裂纹，如有，触摸并换新的传送带。

(2)检查传送带转矩是否正常。用98N力压传动皮带，其挠度应在6-12mm左右，否则应调整。