

反渗透设备，反渗透纯水设备，单级反渗透设备

产品名称	反渗透设备，反渗透纯水设备，单级反渗透设备
公司名称	淮北市相山区源明清科技商贸经营部
价格	118000.00/台
规格参数	品牌:源一 型号:YY-9000 产地:安徽淮北
公司地址	淮北市相山区华佳梅苑东门104号
联系电话	18856165500

产品详情

反渗透设备，反渗透纯水设备，单级反渗透设备工作原理反渗透膜组是整个脱盐系统的执行机构，其作用是脱除水中的可溶性盐份、胶体、有机物及微生物，反渗透进水中98%以上的盐份将通过反渗透膜组去除掉。工艺流程

原水箱-增压泵-石英砂过滤器-活性炭过滤器-保安过滤器-阻垢系统-高压泵-反渗透系统-纯水箱

基本说明

1) 反渗透膜：反渗透膜元件采用超低压聚酰胺复合膜。2) 膜壳: 装载RO膜。3) 浓排电磁阀 快冲电磁阀与浓水调节阀并联于RO主机的浓水管道上，正常运行时，快冲电磁阀为关闭状态；当系统初开机时，快冲电磁阀先于调节阀开启，对残留在膜内的物质进行冲洗；当系统停机后，快冲电磁阀再次开启进行冲洗。该项设计可以保证膜内污垢物质的及时清除，可以有效提高反渗透膜的寿命，同时保证水质的优良。4) 进水电磁阀 该阀与系统调压阀并联于RO主机的进水管道上，先于系统高压泵开启，使高压泵在空载状况下启动，同时也避免了水锤现象对膜的冲击损害。增压泵转速达到额定值后，电动阀门缓慢关闭，使作用于RO膜上的水压缓慢上升，保证RO膜不受压力突变损害。系统运行参数（压力、流量等）的设定。5) 调节阀门用于调节系统压力及回流量，使系统工作处于状态，包括反渗透进水调节阀和浓水排放调节阀。6) RO系统仪表: 系统采用的仪表要保证系统的安全稳定的运行，可以在线监测水质，以断定系统能够安全运行，并诊断系统事故。

【反渗透设备】产品特点

纯水设备有以下优点及特点：

1. 透水量大，脱盐率高。正常情况下 98%
2. 对有机物，胶体、微粒等有很高的截留去除作用。
3. 能耗小，水利用率高，运行费用低。
4. 分离过程没有相变，具有可靠稳定性。
5. 设备体积小，操作简单、容易维护，适应性强，使用寿命长。

【反渗透设备】包装说明

木包装

【反渗透设备】服务

- 1、 保修承诺：产品从调试合格之日起，保修一年。保修期内产品如非人为所致，免费修理。
- 2、 调试承诺：由提供和安装的制水设备安装完毕经现场试压和调试合格后，经需方代表同意并签字后方可离场。
- 3、 培训承诺：可根据需方要求派技术人员前往协助指导安装、调试；试运行期间，培训需方有关操作人员，直到产品正常运行。
- 4、 维修承诺：设备发生故障，在接到通知后12-24小时内到位现场服务。
- 5、 终身承诺：产品保修期结束后，为您提供终身服务，并有偿提供配件。
- 6、 配件承诺：保修期内外均能提供及时完备的配件服务。