

福州400米障碍器材厂家-洛龙牌心理行为训练器材厂家价格

产品名称	福州400米障碍器材厂家-洛龙牌心理行为训练器材厂家价格
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:洛龙 部队专用:是 生产厂家:是
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

福州400米障碍器材厂家-洛龙牌心理行为训练器材厂家价格

工艺塔主要使用在标志性建筑物，各大办公楼楼顶。不仅美观大方，而且新颖独特，经久耐用，装饰性效果也很好。工艺塔的主要功能是：避雷，装有普通避雷或产品避雷装置。防空，装有普通障碍灯或的全自动带闪光的高寿命的航空障碍灯装置。通讯，具有安装BP机天线通讯各种装置，可实现防火，防盗无线联网。观光有的装有开放式观光园厅或封闭式观光园厅。

景观塔的上部为不锈钢管，塔体的表面为镜面不锈钢板，白天很亮，晚间有各种追逐式循环彩灯或彩色射灯等，以烘托大厦的造型，并有美化夜景的功能。

工艺塔的产品参数：1：设计风速：25m/S—38m/S 2：塔体垂直度：H‰
3：塔体允许裹冰厚度：5-6mm 4：抗震烈度：7-8级 5：避雷接地电阻：4
6：安全系数：4倍 7：钢件防腐采用：(1)热镀锌(2)热喷涂处理

1.户外拓展器材毕业墙规格尺寸:长4.2米×宽3米×高4米

2.毕业墙材质说明:全钢结构,表面为花纹板(厚度3.5毫米);四米墙主体立柱均采用10#槽钢,材质为Q235;框架斜支撑为5#角钢;上方护栏采用 26mm圆管焊接而成。

3.户外拓展训练器械毕业墙结构说明: 墙由前墙板和后部站台组成,前墙板宽2.6米,高4米...

4.户外拓展训练器械毕业墙其他相关说明: 产品采用专用铁制预埋件,在产品安装之前,预先埋好...

固定滚轮规格参数

1. 由底座、转轮、支撑杆、轴承、握把、脚槽组成，极限载荷整体承重450kg。
2. 底座：使用12#槽钢，截面尺寸：100 × 50 × 5mm。底座长2300mm，宽1400mm，地面到旋转中心高1300mm，转轮直径1950mm。
3. 转轮：使用Q235钢管焊接，直径32mm，壁厚 2.5mm。转轮固定螺丝采用国标，外露部分30mm。
4. 支撑杆：转轮径向、轴向支撑管使用Q235钢管，直径26mm,壁厚 2.5mm。斜向支撑杆使用50 × 50 × 5mm的角钢；纵向主支撑杆使用8#槽钢，截面尺寸：80 × 45 × 6mm。
5. 轴承：主轴使用45#钢，直径50mm。轴承法兰使用Q235钢板，直径280mm，壁厚50mm。轴承外部加装密封盖，防尘、防水。

握