

HSQ1-966真空气淬炉

产品名称	HSQ1-966真空气淬炉
公司名称	常州市华苏真空设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华苏真空炉 型号:HSQ1-966 别名:高压高流率气淬真空炉
公司地址	武进区洛阳镇小留村
联系电话	13915892808 13776801375

产品详情

品牌	华苏真空炉	型号	HSQ1-966
别名	高压高流率气淬真空炉	适用范围	真空热处理、模具行业、机械制造、电子工业、航空航天、汽车行业、不锈钢钎焊、钨铁硼行业等领域。
炉膛最高温度	1320 ()	工作温度	1320 ()
装载量	500 (kg)	工作室尺寸	900*600*600 (mm)
类型	真空炉		

1.简介

hsq1--966型高压高流率气冷真空炉是采用石墨管加热，采用硬石墨毡为隔热屏的单室卧式真空炉。该设备由真空炉主体（包括压力炉体、加热室、风冷系统等）、真空系统、水冷系统、充气系统、气动系统及电气控制系统等组成。主要适用于气冷工具钢等合金钢的真空光亮淬火，也可作为钛合金等用于其它材料的真空热处理和真空烧结、真空钎焊等。

2、主要技术参数

有效加热区尺寸 (mm) 900 × 600 × 600

最大装炉量 (kg) 500

加热功率 (kw) 168

最高温度 () 1300

极限真空度 (pa) 4×10^{-1}

气冷压强 (bar) 6

压升率 (pa/h) 0.60

炉温均匀性 (\pm) 5 (600 以上)

气冷风机功率 (kw) 132

装机总功率 (kw) 323

电源电压 (v) 380

冷却水消耗量 (t/h) 20 (循环水)

氮气用量 (nm³/bar) 6

3. 标准结构

真空炉主机为卧式结构，由炉体、炉盖、加热室等组成。