

优质HSQ1-755气淬真空炉

产品名称	优质HSQ1-755气淬真空炉
公司名称	常州市华苏真空设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华苏真空炉 型号:HSQ1-755 别名:高压高流率气淬真空炉
公司地址	武进区洛阳镇小留村
联系电话	13915892808 13776801375

产品详情

品牌	华苏真空炉	型号	HSQ1-755
别名	高压高流率气淬真空炉	适用范围	真空热处理、模具行业、机械制造、电子工业、航空航天、汽车行业、不锈钢钎焊、钎铁硼行业等领域。
炉膛最高温度	1320 ()	工作温度	1320 ()
装载量	300 (kg)	工作室尺寸	700*500*500 (mm)
类型	真空炉		

用途

适用于工具钢、模具钢、高速钢、弹性合金钢的光亮淬火处理；不锈钢、钛合金等材料的固溶处理；多种磁性材料的退火及回火处理；也可用于不锈钢钎焊及烧结等。

特点

热交换器采用紫铜翅片管，冷却速度快

108套（966型）风咀均布炉腔圆周，冷却均匀性高。

工件变形小、生产效率高、编程工艺可多步输入、装料方便、风冷电机软启动、分级或等温淬火、故障自动报警/显示

1.简介

hsq1--644型高压高流率气冷真空炉是采用石墨管加热，采用硬石墨毡为隔热屏的单室卧式真空炉。该设备由真空炉主体（包括压力炉体、加热室、风冷系统等）、真空系统、水冷系统、充气系统、气动系统及电气控制系统等组成。主要适用于气冷工具钢等合金钢的真空光亮淬火，也可作为钛合金等用于其它材料的真空热处理和真空烧结、真空钎焊等。

2、主要技术参数

有效加热区尺寸（mm）700 × 500 × 500

最大装炉量（kg）300

加热功率（kw）120

最高温度（℃）1320

极限真空度（pa） 4×10^{-1}

气冷压强（bar）6

压升率（pa/h）0.60

炉温均匀性（±℃）5（600℃以上）

电源电压（v）380

冷却水消耗量（t/h）20（循环水）

氮气用量（nm³/bar）6

3．标准结构

真空炉主机为卧式单室结构，由炉体、炉盖、加热室和强制循环气冷装置等组成。

常州市华苏真空设备有限公司专业生产真空热处理设备、双室油气淬炉、单/双室高压气淬、立式高压气淬、不锈钢钎焊、叁室连续油气淬、回火、退火真空炉；常年提供设备维修、真空炉配件、设备搬迁、热处理技术咨询。公司产品广泛应用于真空热处理、模具行业、机械制造、电子工业、航空航天、汽车行业、不锈钢钎焊、钎铁硼行业等领域。本公司地处经济发达的长江三角洲，具有优越的地理位置和快速便捷的水、陆、空交通条件，是历来商务云集之地。

我公司是一家集研制、设计、制造、销售、服务为一体的企业；公司拥有一支年富力强、具有开拓精神、充满朝气的年轻团队；有着十余年制造真空热处理炉的经验。本公司专业针对热处理用真空炉新工艺与新技术的研发，在吸收同行业同类产品优点的基础上对不足之处不断改进，为您生产更加可靠的产品。

华苏真空以“以诚为本，信誉至上”为企业宗旨，在国内真空炉专家的技术支持下，将为您提供全套的热处理技术支持和完善的售后服务，为您创造更高的价值。公司将以推动行业发展为己任，致力于华苏公司的发展，不断努力，创新产业科技，追求卓越表现，与广大客户携手共进！

