

真空炉/真空油淬炉/真空气淬炉/真空回火炉

产品名称	真空炉/真空油淬炉/真空气淬炉/真空回火炉
公司名称	常州市华苏真空设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华苏真空炉 型号:HSC2 规格:HSC2-644
公司地址	武进区洛阳镇小留村
联系电话	13915892808 13776801375

产品详情

品牌	华苏真空炉	型号	HSC2
规格	HSC2-644	产品用途	主要用于合金钢、合金结构钢、工具钢、模具钢、轴承钢、弹簧钢、汽车零部件、不锈钢、精密合金钢等材料的光亮淬火及磁性材料的烧结，光亮退火及真空钎焊等。
产品别名	双室油淬气冷真空炉	用途	高速钢、冷热作工模具钢、马氏体不锈钢、弹性合金、高温合金、磁性材料和钛合金的真空热处理、真空钎焊和真空烧结等。
适用行业	模具行业、机械制造、电子工业、航空航天、汽车行业、不锈钢钎焊、钎铁硼行业等领域。		

hsc2型双室油淬气冷真空炉，具有油淬和加压气冷两种功能，主要用于高速钢、冷热作工模具钢、马氏体不锈钢、弹性合金、高温合金、磁性材料和钛合金的真空热处理、真空钎焊和真空烧结等。

该炉即适用于同一钢种批量生产，又适用于多规格、多品种单件或小批量生产。

该炉采用多项先进的专有技术，使该炉具有：

加热元件360度均布，炉温均匀性高。

该设备分热室和冷室，生产效率高、使用成本低。

淬火油槽安装搅拌器（可调速），工件变形小、冷却均匀性高、操作简洁、编程工艺可多步输入、机械动作稳定、手动/自动控制、故障自动报警/显示

操作维修方便简单

主要技术参数

型号	加热有效区	装炉量	加热元件	加热功率	最高温度	均温性	极限真空度	压升率	气冷压强
model	mm	kg		kw		±	pa	pa/h	bar
hsc2-644	600 × 400 × 400	200	石墨/钼	70	1320	5	4.0e-1/6.7e-3	0.60	2
hsc2-755	750 × 500 × 500	300	石墨/钼	80					
hsc2-966	900 × 600 × 600	500	石墨/钼	120					
hsc2-1288	1200 × 800 × 800	1200	石墨/钼	240					

本公司[常年提供设备维修、真空炉配件、设备搬迁、热处理技术咨询。](#)