

# 电力用油液颗粒度计数仪

产品名称	电力用油液颗粒度计数仪
公司名称	西安市碑林区军计测智控设备研究部
价格	228000.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PMT-2 检测范围:0.3-3000 $\mu$ m
公司地址	西安市碑林区长安北路52号
联系电话	15389071097

## 产品详情

技术参数：

颗粒计数器项目：

订制要求：各类润滑油检测要求；

激光传感检测器：第七代双激光窄光检测器；

测试软件：P6.4分析测试软件集成版；

测试软件：P6.4分析测试软件 集成版&PC版；

控制方式：集成式工控机控制或工业PC 控制；

评判标准：满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、SAE AS 4059D等；

检测方法：ISO11500、DL/T432；

测试标定：GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066；

操作方式：彩色液晶触摸屏操作；

检测范围：A传感器2~100  $\mu\text{m}$ ，或者4~70  $\mu\text{m}(\text{c})$ ，涵盖 4  $\mu\text{m}(\text{c})$ ， 6  $\mu\text{m}(\text{c})$ ， 14  $\mu\text{m}(\text{c})$ ， 21  $\mu\text{m}(\text{c})$ ， 25  $\mu\text{m}(\text{c})$ ， 38  $\mu\text{m}(\text{c})$ ， 50  $\mu\text{m}(\text{c})$ ， 68  $\mu\text{m}(\text{c})$ ，应符合ISO4402(ACF TD校准)和ISO11171

(MTD)或GB/T 14039-2002相关技术要求；；

特殊检测：自定义检测2~100  $\mu\text{m}$ 或者4~70  $\mu\text{m}(\text{c})$ 微粒，0.1  $\mu\text{m}$ 或者0.1  $\mu\text{m}(\text{c})$ 任意检测；

取样方式：计量泵；

精确度：<3%典型值；

通道数：1000个，可任意16个颗粒尺寸范围的颗粒计数值；

结果存储：不少于20000组(可接U盘，无限制存储)

在线压力：0~0.6MPa(不含减压阀)；0~50MPa(含减压阀)；

测试粘度：离线0~99 $\text{mm}^2/\text{s}$ ；在线0~500 $\text{mm}^2/\text{s}$ ；

取样流速：10 $\text{mL}/\text{min}$ ~60 $\text{mL}/\text{min}$ ；

清洗流速：20 $\text{mL}/\text{min}$ ~150 $\text{mL}/\text{min}$ ；

流体温度：0 ~ 80 ；

环境温度：-15 ~ 50 ；

接口方式：RS232或R485转USB或USB接口 ；可定制尺寸；

显示操作：彩色液晶屏；

操作方式：手指触摸屏；

模拟输出：4mA ~ 20mA接口；并带超标报警功能（可定制）；

报告方法：颗粒数/ml及污染度等级；

输入电压：100V ~ 265V,50Hz ~ 60Hz；

售后服务：普洛帝中国服务中心/中特检测。

注：配置离线取样仓可实现实验室、便携测试；

鉴定机构：国防科工委颗粒度一级计量站116站或西北计量测试中心（民品）

售后服务：普洛帝中国服务中心/中特检测