

户外10kw汽油发电机噪音TOTO10

产品名称	户外10kw汽油发电机噪音TOTO10
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

户外10kw汽油发电机噪音TOTO10在没有连接到电网的情况下操作的一个或多个柴油发电机被称为孤岛操作模式。并联的工作发电机可以在部分负载下获得更好的效率。用于孤立社区的主电源的孤岛电厂通常将具有至少三个柴油发电机，其中任意两个均被额定承载所需的负载。发电机可以通过同步过程电连接在一起。同步涉及在将发电机连接到系统之前匹配电压，频率和相位。在连接之前无法同步可能会导致高短路电流或发电机或其开关设备的磨损。同步过程可以由自动同步模块自动完成，或由指导的操作员手动完成。自动同步器将从发电机和母线电压读取电压，频率和相位参数，同时通过发动机调速器或ECM（发动机控制模块）调节速度。负载可以通过负载共享在并联运行的发电机之间共享。负载共享可以通过使用由发电机频率控制的下降速度控制来实现，同时其不断地调节发动机燃料控制以将负载转移到剩余电源或从剩余电源转移负载。当向其燃烧系统的燃料供应增加时，柴油发电机将承担更多的负载，而如果燃料供应减少，则释放负载。

户外10kw汽油发电机噪音TOTO10参数如下：

型号 TOTO10

大泽動力品牌

额定功率(KW) 10

备用功率（KW） 11

额定频率（HZ） 50

额定电压（V） 220/380

发电机类型 静音

功率因素 1.0

相数 单三相

绝缘等级 F级

启动方式 电启动（选配全自动）

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号 TOTO-190F1

油耗 374 g/kw.h

油箱容积 (L) 25L

机油容量 1.1L

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高 (MM)) 1140*655*930

净重 (kg) 210

选 配 ATS全自动，云控制（手机控制 电脑控制）

大泽原装的点火系统，配置电子调速调速系统、调压阀、混合器等部件，使系统运行更加安全可靠。目前大泽发动机，配有轮子方便移动 过载保护器配置 电启动可靠 每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中，对机组进行系统检测，控制功能，负载情况，潜在的故障模拟测试。1.水冷系统：双水冷，模块化设计安装灵活（车顶、车侧、车底）。2.结构经凑，重量轻，静音（1米46分贝）。3.采用异步电机、无旋转线圈、无二电压稳定：采用VCS技术保证输出电压稳定性（波动 $\pm 1V$ ）。5.其产品广泛应用于舰船,重型汽车,工程机械,铁路机车等。自主开发生产的小型汽油发电机有静音型,敞开型,外观独性。采用无刷励磁,AVR调压,ATS,控制器等技术。