

浙江省杭州市海信机房列间机架式房间级行间级恒温恒湿精密空调

产品名称	浙江省杭州市海信机房列间机架式房间级行间级恒温恒湿精密空调
公司名称	杭州远扬信息技术有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:海信 型号:5P 产地:青岛
公司地址	浙江省杭州市江干区新塘路33号三新大厦324室 (注册地址)
联系电话	0571-87911163 18058738002

产品详情

整机技术特点说明：

1. 风扇电机二级保护。

风扇电机采用二级保护设计，一旦风扇电机发生堵转故障，根据具体要求自动启动可恢复的一级保护与不可恢复的二级保护装置，自动断开电源，空调进入保护状态，避免电气火灾发生。

2. 系统高压压力保护。

空调制冷系统应有高压压力保护，当制冷系统内冷媒压力异常过高时，空调应能自动停机保护（3HP 5HP 配置）。

3. 系统低压压力保护。

空调制冷系统应有低压压力保护，当制冷系统内冷媒压力异常过低时，空调应能自动停机保护。

4. 系统排气温度保护。

空调机具有压缩机排气保护，当制冷系统排气温度异常过高时，空调应能自动停机保护。

5. 可调延时功能功能

空调机具备3分钟延时启动功能，且压缩机与风机进行错时启动，避免启动电流过大。

6. 相序保护功能

空调机具有缺相、逆相保护功能，空调内置相序保护模块，具有可靠的缺相、逆相保护措施，能够对基站电源三相相位的缺相、逆相自动检测；一旦电源缺相、逆相，它能自动切断空调的强电输入，起到保护空调的作用（三相机型配置）。

7.自动换相功能

空调机具备相序容错功能，也就是当基站电源ABC三相发生错相时，空调机能自动调换空调的供电电源相序空调应保持正常运转（三相机型配置）。

8.来电恢复功能。

当基站出现突然断电后再次来电时，空调器可以恢复原先的设置参数自动运行，而不需要人为再去开关机；适合于无人或者少人职守的基站，要求电力恢复时自动恢复原状态。

9.双机备份功能

9.1空调机具备双机备份接口功能，通过控制器可设置双机互为备份、互相切换、轮流启动的功能。

9.2双机切换:空调机可以通过控制器设置两台空调轮流工作时间，如8小时，使两台空调各自开停8小时循环工作，以延长空调器使用寿命。

9.3故障自动切换：如果运行中的一台空调器出现严重故障停机或维护停机，控制器会自动开启另一台空调继续工作，避免因空调器故障或维护导致温度失控。

10.远程监控：

空调机标准配置RS485监控接口，提供远端控制和通信需求，能控制空调开关机、空调运行模式、空调设定温度、空调风速，同时可以反馈空调当前开关状态、室内温度、空调保护状态以及空调当前故障信息。

11.送风优化：

采用原创专利结构出风整流网罩，在不改变风机状态的情况下，可大幅提高送风距离、风量，出风风速可达7.8m/s，有效送风距离大于7m。

12.压缩机内置：

轴流系列基站空调压缩机内置，打破了传统基站空调压缩机外置的困局，传统基站空调压缩机外置，室外环境适应温度为-5℃，而轴流基站空调不仅室外环境适应温度提高到-15℃，而且还可以减少外机丢失造成的损失。