

5t单梁起重机 单梁起重机 飞马起重.非常专业

产品名称	5t单梁起重机 单梁起重机 飞马起重.非常专业
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

单梁起重机金属结构的材质，因工作环境温度，工作级别，板厚及构件重要程度而异，单梁起重机，重要构件（指主梁、端梁、平衡梁、支腿、小车架等）在工作环境温度不低于-20℃，工作级别为A2～A5，5t单梁起重机，板厚不大于20mm时，采用Q235-BF；大于20mm时，采用Q235B。

当工作级别为A6～A7，板厚不大于20mm时，采用Q235B；大于20mm时，采用Q235C。单梁起重机在工作环境温度低于-20℃～-25℃，工作级别为A2～A7，板厚不大于20mm时，采用Q235D；板厚大于20mm时，采用16Mn（Q345B）。其余构件，环境温度不低于-25℃，工作级别为A2～A7，一律采用Q235AF。

单梁起重机结构：

钢材表面进行除锈处理，面漆颜色为桔红色。

各机构设计有良好的可拆装性，以方便维护和保养。

构件分割状态已充分考虑运输和吊装要求。

栏杆、电控箱固定稳固，制作时必须充分考虑防止晃动，栏杆、电控处在行车运行中地晃动现象。

在主梁上设置限吊吨位字样，以警示安全。

对于需要存放很久的设备来说，防锈是一项非常重要的工作，那么双梁起重机长久存放时应该如何进行防锈呢？下面我们一起来看一看。

一、当双梁起重机要进行停机保养的时候，必须对整个设备的表面进行检查，保证每个地方都有表

面漆膜的覆盖；

二、如果在检查的过程中，发现有些地方金属结构的漆膜出现了破损的话，那么一定要把这些损坏的地方清洗干净，然后为这些地方涂上防锈漆等防锈涂料。保护它在雨天或者雪天里，金属表面不会由于天气的问题而受到腐蚀。

三、在防锈的过程中，单梁悬挂式起重机，不要忽视了双梁起重机的活动部分，这可是非常关键的。对于这些部分，可以采用-10号或-20号的柴油进行涂刷，这样做不仅可以去掉那些容易令设备腐蚀的物质，而且还能够令金属表面形成一层油膜，单梁起重机配件，起到抵御低温的作用。

四、除了用柴油进行清洗和润滑，还要涂一层润滑油。选择钙基，或者锂基的润滑脂，因为它们对于保持机械各方面的性能都有很好的作用，而且当再次使用设备的时候，这些油脂也会比较好清除。

5t单梁起重机-单梁起重机-飞马起重.非常专业由河南省飞马起重机械有限公司提供。“钢丝绳电动葫芦,起重机系列,电动平车,悬臂吊,液压升降平台等”就选河南省飞马起重机械有限公司，公司位于：河南省长垣县起重工业园区，多年来，飞马起重坚持为客户提供好的服务，联系人：李保忠。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。飞马起重期待成为您的长期合作伙伴！