

金属缠绕垫片规格型号-大胜密封厂家

产品名称	金属缠绕垫片规格型号-大胜密封厂家
公司名称	廊坊大胜密封材料有限公司
价格	10.00/片
规格参数	材质:金属石墨 型号:DN15-2000 产地:大城
公司地址	毛演马工业园区
联系电话	17731600090

产品详情

大胜密封厂家的金属缠绕垫片的规格型号很多的，每种规格型号压力不同，尺寸是不一样的，但是不用测量的，有固定的规格。可以参考以下金属缠绕垫片标准

HG20610-2009化工部欧洲体系

HG20631-2009化工部美洲体系

GB/T4622.2-97标准

JB/T4719-92机械部标准

JB/T90-94机械部标准

JB/T4705-2000机械部标准缠绕垫片

SH3407-96石油化工企业

ASME B16.20美标.

DIN德标

JIS B2404-1999 JIS TS-1998日标

BS 3381- 1999英标

各标准金属缠绕垫片对应的规格型号表示如下：

D1222缠绕垫片

带内外加强件的环形垫圈

*数字::外环材料:1低碳钢(20#)

第二位数字:e68 a 84 e 799 bee 5 ba a6 e 997 aee 7 ad 943133431363539主料嵌入料2:0Cr18Ni9(304)

第三位:主材外包材料2:柔性石墨带

第四位数字:内环材料2:0Cr18Ni9(304)

绕组衬垫模型中每个位置的数字含义:

*数字:外环材料

0:无外环 ;

1:低碳钢(20#)

2:0Cr18Ni9(304)

3:0Cr17Ni12Mo2(316)

4:00Cr17Ni14Mo2(316L)

第二位:主材的嵌入材料

第三位:主物料的外包物料

1.特种石棉纸

2.柔性石墨带

大胜密封厂家缠绕垫片使用注意事项

1、根据工况条件、法兰密封面型式选择垫片。

2、选用质量管理体系健全且有效运行的生产企业的产品，选用持有特种设备（压力管道元件）制造许可证及有效型式试验报告的企业产品。

3、压缩率、回弹率和密封性能是密封垫片的重要性能指标，一般来说，在满足压缩率要求的前提下，回弹率越高越好；而在满足回弹率标准要求的前提下，压缩率的测试值也是大些为好。应选择密封性能好、压缩率适度且回弹率尽可能大的产品。

4、垫片主体表面不允许有影响密封性能的伤痕、空隙、凹凸不平及锈斑缺陷。垫片主体表面非金属带应均匀、适当的高出金属带，层间纹理应清晰，但不可显露金属带。

3:聚四氟乙烯

4.石墨

以上就是金属缠绕垫片规格型号介绍可以参考!