

# 供应精密数字压力计南京飞米

产品名称	供应精密数字压力计南京飞米
公司名称	南京飞米电子有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:南京飞米 型号:GP系列 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区仙林街道仙林大道168号S11幢
联系电话	17766073670

## 产品详情

GP-AF精密数字压力计

产品特点：

此仪器替代U型水银压力计对负压及真空进行检测，克服了水银U形压力计汞毒缺点；

采用CPU对压力传感器数据进行非线性补偿和零位自动校正，操作简单，显示清晰；

在较宽的环境温度范围内保证数据准确度和长期稳定性；

可测负压及真空；

数码显示或液晶显示，可选。

技术指标：

1. 测量范围0 ~ -101.3Kpa；

2. 分辨率0.01KPa (4 1/2显示)。

此仪器替代U型水银压力计对负压及真空进行检测，克服了水银U形压力计汞毒缺点；

采用CPU对压力传感器数据进行非线性补偿和零位自动校正，操作简单，显示清晰；

在较宽的环境温度范围内保证数据准确度和长期稳定性；

可测负压及真空；

数码显示或液晶显示，可选。

2. 分辨率0.1KPa (3 1/2显示)。

GP-AG精密数字压力计

此仪器替代水银气压计对绝压系统进行检测或实时显示大气压，克服了水银U形压力计汞毒缺点；

测绝压或实时显示大气压；

数码显示或液晶显示，可选；

1. 测量范围：101.3Kpa ± 30Kpa；

2. 分辨率：0.01KPa (4 1/2显示)。

此仪器替代水银气压计对绝压系统进行检测或实时显示大气压，克服了水银U形压力计汞毒缺点；

测绝压或实时显示大气压；

数码显示或液晶显示，可选；

2. 分辨率：0.1KPa (3 1/2显示)。

GP-AW精密数字压力计

此仪器替代U型水差压计对微小压力差进行检测，克服了水银U形压力计汞毒缺点；

对微小差压进行检测；

1. 测量范围：0 ~ ±10Kpa；

2. 分辨率：1Pa (4 1/2显示)。

2. 分辨率：10Pa (3 1/2显示)。

GP-A精密数字压力计

此仪器具有压力、温度二种检测功能，可同时替代U型水银压力计和水银温度计，克服了水银U形压力计汞毒缺点；

具有温度、真空或气压检测功能；

3. 压力测量范围：0 ~ ±100Kpa；

4. 压力分辨率：0.01kPa (4 1/2显示)；

5. 温度测量范围：-50 ~ 350 ；

6. 温度分辨率：0.1 。

### GP-AD精密数字压力计

采用进口高新元器件设计制造的智能化压力计量检测仪；

由微处理器对仪表零点漂移、温度漂移、非线性等技术指标进行自动补偿、自动修正的精密仪表；

内部电池充足电后，保证准确度下的连续工作时间 14h；

内藏电池提供24VDC，连续工作时间 2h（选配）；

除可作较高准确度校正标准器外，也可作工作仪表使用。广泛用于冶金、石油、天然气、电力、化工、水利、计量和科研等部门。

1. 压力测量范围：-100KPa ~ 60MPa（分档）；

2. 精度：0.05% 0.1%（压力）；

3. 电流测量范围：0 ~ 45mA；

4. 保证准确度下的使用温度范围：5 ~ 50 ；

5. 显示：4 1/2LED , 5 1/2LED ；

6. 过载能力：量程上限的1.2 ~ 3倍。