

# 洒水车 大型洒水车厂家价格

产品名称	洒水车 大型洒水车厂家价格
公司名称	济宁市城洁环卫设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市嘉祥县黄垓开发区
联系电话	15020747111

## 产品详情

洒水车工作原理: 主要由发动机齿轮箱驱动, 齿轮箱上安装动力输出驱动喷灌泵, 喷灌泵输出动力, 喷灌箱内的液体通过网络喷出。价格优势: 由于材料靠近武汉钢铁集团公司, 往返运输成本大大降低, 东风底盘的购买价格也大大降低, 因为东风底盘距离 xiangyang 和十堰的东风改装基地只有500公里。当洒水器利用沟渠、池塘作为水源时, 注意将吸水管末端吸入水中。为了避免吸入石块或更多的沙子、漂浮物, 吸水管的末端一般都装有过滤装置, 吸水时严禁使用过滤装置。如果水源较浅, 则必须事先深挖进水口, 以确保没有垃圾和空气。不同喷淋水泵对水源的要求也不同, 清水泵要求水不能有杂质, 浊度泵要求水不能有结石和过量沉淀。在使用过程中要定期润滑传动总成的润滑点, 经常拧紧连接点, 以保证正常使用。喷头的储水箱上设有污水管, 污水管的入口处为水箱的顶点。使用一段时间后, 应定期打开排水管开关, 清除水箱内积存的杂物, 直至水清澈为止。离心泵每次加水前, 必须向水泵中加入一定量的水, 加水后必须用水封闭。自吸泵使用次, 需要加水, 然后不需要加水。吸水进水管系统必须保持一定的真空度, 才能将水吸入箱内。进水管系统必须密封可靠, 软管不能破裂, 硬管不能有裂缝, 否则会有泄漏现象, 从而导致吸水。