

天津管道电伴热带 旭诚

产品名称	天津管道电伴热带 旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

作为压块粘合剂的工业糖蜜在煤压块系统中起着十分关键的作用，工业糖蜜本身粘度大，常温下罐体或者管道很难顺畅的流动。选择低温自限温电伴热产品，防止工业糖蜜在管道内凝结或者流动慢等问题。

煤压块工业糖蜜罐体、管道电伴热系统主要包括自限温电伴热带、二通/三通接线盒、温度控制器、尾端等配件。优势：

- 1、能够准确的维持工艺温度和因局部过热而造成的伴热不均。
- 2、能源利用率高，大大的降低成本。
- 3、安全可靠、操作方便，并且维护简单。
- 4、环保、节约、有利于缓解保护。

我们经常会在网上看到电热带、电伴热、电伴热带、伴热带，也会听到有人问这些有什么区别，其实这些只是电热带的叫法不同，指的就是通过电能转化为热能为设备保温的电伴热系统，当用于管道、罐体等设备保温的时候，就会涉及到电热带选型的问题。对于电热带的型号，当然不是单一的。那么电热带有什么型号呢，下面就给大家介绍一下。

电热带大致可以分为两大类自限温电伴热带系列和恒功率电伴热带系列，而自限温电伴热

带又有低温，中温，高温，恒功率电伴热带有串联、并联之分，另外还有用于高温加热的MI加热电缆。由于没有统一的型号规定，电热带型号基本上是每个厂家自己定的型号，例如我公司的电热带型号就有以下几种：

DBR:低温自限温电热带

ZBR:中温自限温电热带

GBR:高温自限温电热带

RDP:并联恒功率电热带

RDC:串联恒功率电热带

MI:高温铠装加热电缆

以上几种型号可以对应市场上已有电热带型号，所以看到市场上的型号，只需要对应找就行了。

电热带型号大致有哪些上面已经介绍过来，其实使用电热带保温主要的还是能根据管道参数和所处的环境选择电热带，例如防冻保温场合选自限温电热带，伴热保温有防腐爆要求的选择恒功率电热带，要求更高的和有高温蒸汽吹扫的选择MI加热电缆。

加热电缆的屏蔽层成形是个技术含量比较高的项目，也是检验一个厂家是否有责任心的项目。屏蔽层通常分编织铜丝屏蔽、铝箔屏蔽、铅屏蔽等。强制屏蔽接地是为了保证人身安全，防止人体触电和受到较强的电磁辐射。行业标准上规定线径不小于6mm。屏蔽层好的加热电缆，线径通常会大于或等于6mm。但有些生产厂家，为了减少成本，简单地使用几根铜丝做屏蔽，有的甚至没有屏蔽层。

屏蔽层成形时，如果设备不好或材料不好，天津管道电伴热带，屏蔽层会起皱，断裂，包裹不紧，对加热电缆的产品质量有相当大的影响。屏蔽层与交链聚乙烯发热芯线之间会有较大的间隙，影响产品质量。

天津管道电伴热带-旭诚(推荐商家)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭诚——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双港工业区丽港园12号，联系人：王荣。同时本公司还是从事自控温电热带，自控温电伴热带，自控温伴热带的厂家，欢迎来电咨询。