# 工业冷风机降温设备

产品名称	工业冷风机降温设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

# 产品详情

青州百牧机械设备有限公司生产养殖设备12年,主营:料塔、料线、料槽、风机、水帘,我司的宗旨是优质的产品质量,从加工材料的选购到产品的生产一致的对质量的严格要求,高品质,高性价比,让我司12年来客户源源不断,口碑优良。

### 降温换气原理:

环保空调(冷风机)适用于开敞式及半开敞式环境,能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经嘉讯蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送,将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外,同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果,特别适用于高温及人群密集场所。 工业冷风机降温设备

风量: 18000?/h

适用面积:120-150㎡

电机功率:1.1KW

电流:380V/50HZ

风机形式:轴流式

耗水量:20-25kg/h

噪音:56-71分贝

出风口尺寸:670\*670mm

外形尺寸:1080\*1080\*910 工业冷风机降温设备

### 日常操作

1、控制器的操作:当气温高,室内需要降温时,开机直接按"制冷"按钮,将有一分钟延时启动,此属正常现象,一分钟后机组进入"制冷"运行状态;2、底盆的清洗:控制器设有"清洗"按钮,是用来清洗底盆和换水,必须每天清洗一次底盆,以保证送出的风清爽、干净;

#### 3、冷风机

的冷介质为水,所以水源应该长期处于开启状态,并要求有大于1.5Kg每平方米的水压。机组运行时,如没有制冷效果,再检查是否缺水,若缺水,指示灯亮,进一步检查水管是否关闭,是否水压不足,进水阀和水泵以及水位感应器是否损坏等; 工业冷风机降温设备

- 4、当气温较低(冬季
- )或湿度较高(春季、阴雨天气)时,可按"送风"按钮,<u>冷风机</u>直接将新鲜空气送入室内;
- 5、机组运行半年以上,需清洗一次蒸发器,清洗时水压不能太高,以免冲坏蒸发器;
- 6、停机按"停机"按钮即可;7、冬季来临时,长时间停用,为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生,应关闭 自来水后,再按"清洗"按钮排清水份。