

烟道阀供货商 众生环保 天津烟道阀

产品名称	烟道阀供货商 众生环保 天津烟道阀
公司名称	德州众生环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市平原县平恩路路北
联系电话	18769703768 18769703768

产品详情

挡板门，想必大家都不陌生，是工业中比较常见的设备。对于刚接触的朋友们，可能对挡板门的特点了解的并不很多，接下来就由众生环保的小编来为您讲一讲：

挡板性能特点

1. 采用单轴驱动双百叶窗式挡板结构，双层叶片中间设计有导入密封空气的密封室，烟道阀厂家，将高于烟气压力500Pa的密封空气通入挡板，使双层挡板之间形成密封空气隔离层，阻断烟气流通过。
2. 风门启闭时间 60S（可根据用户要求选定）。
3. 外部设计有连杆机构，使数个叶片同步开启或关闭。

我们都知道，在工业中，可使用的设备种类有很多种，其中包含了挡板门。那么您对它的制作特点了解多少？接下来就由众生环保带您来一起了解一下：

制作特点：

- 1、因风道内含有二氧化硅易腐蚀，选用Q235外包316L材质进行设计制作，烟道阀价格，具有耐温耐腐蚀，使用寿命长等特点。
- 2、为了使风门门板在高温情况下不易变形，双层板之间设有加强筋，天津烟道阀，单层板厚度5mm，风门总厚度600mm。风门轴头、轴瓦、轴套、轴分别选用几种不同耐高温、耐磨、耐腐蚀材料制作。

3、电动装置和风门轴连为一体，无间隙，关闭后漏风率小于0.1%。

每台设备在使用前，安装步骤是不可缺少的，挡板门也是如此。在安装过程中我们需要注意的事项有哪些？跟随众生环保来一起了解一下：

安装注意事项

- (1) 电动执行器配备两端的位置定位开关，两个方向的转动开关，事故手轮和维修用的机械连锁。
- (2) 挡板门另配有指示全开或全闭的限制开关。这些限制开关不受配有驱动装置的开关的限制。在行程的每端配有限制开关，并且直接指示板片的位置。
- (2) 挡板门有开/关功能。电动执行器的速度满足电站和引风机的运行要求。
- (3) 挡板门提供的双挡板门全套装置包括框架、双层板、电动执行器及密封系统的所有必需的密封件、控制件。
- (4) 挡板门框架的安装是由螺栓定位紧密地焊在烟道上。

烟道阀供货商-众生环保(在线咨询)-天津烟道阀由德州众生环保科技有限公司提供。德州众生环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！