

JS黑豹防水涂料共同点

产品名称	JS黑豹防水涂料共同点
公司名称	广州护城建材科技有限公司
价格	9.40/kg
规格参数	品牌:护城元帅 用量:1.0-1.2kg/m 产地:广州
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号
联系电话	13925180098

产品详情

黑豹与JS防水涂料作为同样是家装工程防水涂料，两者有着很多的一样的相同特性点，如下：

JS防水涂料与黑豹防水涂料的相通之处：

- 1、都能在干燥或潮湿的多种材质的基面上施工。
- 2、二者都是柔韧性好，延伸率高，无缝，耐水性、耐久性优异。
- 3、无毒无害、不污染环境，对人体无害，可用于食用水池或饮水工程的防水。
- 4、施工简便，使用范围广，养护时间短，省时省力。
- 5、可配制成性能良好的瓷砖粘结材料和密封材料。
- 6、具有优异的抗紫外线性能，而候性能良好，可作外露式防水施工。

JS防水涂料与黑豹防水涂料类似的适用范围：

- 1、潮湿干燥的砂石、砂浆、混凝土、金属、木材硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等各种保湿层、防水层。
- 2、新旧建筑物及构筑物（例如：屋面、卫生间、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等）。
- 3、适用瓷砖、马赛克、缸砖、铺路砖、石材、混凝土面板、水磨石的硬质表面材料。

在使用这两种涂料其中的一款，都需要注意下面的施工标准：

- 1.基层处理：基层表面应平整、结实、无蜂窝、麻面、灰尘、油污和其它表面附着物，阴阳角应做成圆弧形，施工前应对基层缺陷修补，达到防水施工要求。
- 2.对于水泥、混凝土及水泥砂浆基面，必须达到凝固期后方可施工。
- 3.防水涂料的配制及施工，按乳液：水泥=1:（0.8~1.0）的重量进行配制，然后将配制好的涂料辊涂二至三遍，厚度达到防水规范要求。每遍涂刷间隔约1~2小时（具体应根据天气、环境情况进行适当调整，以不粘手为宜）。
- 4.增强处理：防水层如须增强，可采用无纺布或纤布作胎体增强。
- 5.乳液用量：1~1.5kg/m²。

注意事项：

- 1.水泥为325#以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，严禁使用早强水泥或快干水泥。
- 2.配料应严格按比例配制，搅拌均匀，搅拌时间不得少于5分钟。
- 3.乳液应5度~40度下密封存放，保质期为12个月。
- 4.施工温度：3度以上。

广州护城建材科技有限公司关心广大用户美好生活！