

防爆配电箱供应 青岛防爆配电箱 安能达防爆电器

产品名称	防爆配电箱供应 青岛防爆配电箱 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

产品特点

外壳采用ZL102铸铝合金外壳或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，外形美观。

内可根据客户要求安装各种仪表；

尺寸可根据要求；

钢管或电缆布线均可。

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA，防爆配电箱供应，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 250A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式

自公司成立以来，年销售额稳步上升。现已拥有数十家协作企业。公司奉行“以市场为中心，防爆配电箱型号，以科技为先导，以质量为主线，以信誉为生命”的企业宗旨，立足本行业，不断向多元化，规模化，集团化推进。

防爆电器产品均严格按照GB3836-2000《气体环境用电气设备》标准及其他相关标准的要求，防爆配电箱厂家，

订货须知

以上价格只做参考，具体按客户要求报价。

订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；

如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，青岛防爆配电箱，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

BXM(D)系列防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。

主要技术参数：

1、防爆标志: Exde B T6/Exde C T6/Exd B

T6

2、防护等级: IP54/IP65

- 3、防腐等级: WF1
- 4、结构: 模块化拼装
- 5、安装形式: 挂式
- 6、额定电压: AC220V/380V
- 7、总开关: 电流:225A
- 8、支回路: 电流63A
- 9、进线口螺纹: G1" ~ G3"
- 10、出线口螺纹: G1/2" ~ G1 1/2"
- 11、进线口电缆外径： 14mm~ 60mm
- 12、出线口电缆外径： 8mm~ 32mm

防爆配电箱供应-青岛防爆配电箱-安能达防爆电器由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安能达防爆电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。