

反射隔热防水涂料 屋面楼顶施工

产品名称	反射隔热防水涂料 屋面楼顶施工
公司名称	广州护城建材科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:护城元帅 用量:1.0-1.2kg/m 颜色:白色
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号
联系电话	13925180098

产品详情

施工：

- 1、在涂刷反射隔热涂料之前，需要对墙体表面进行清洁处理，保证墙体表面清洁、平整、干燥。如果是钢铁金属，需要对表面进行除锈、除异味、除油污，采用清水清洗的方法，则需要水分完全蒸发以后再涂刷隔热涂料。
- 2、在涂刷的时候，需要开桶后搅拌均匀，一般涂刷厚度在0.3mm-0.5mm。
- 3、涂刷较好遍后，需要等待2小时以后，直到表面完全干燥后，才可以涂刷第二遍。

效果：

- 1、隔热反射涂料能够是反射太阳光中的热量，还可以通过阻隔热传导保持室内的温度。
- 2、反射隔热涂料，采用了超低导热系数中空镀膜陶瓷材料，反射的太阳热量高达90%以上，还具有防水、防霉、防潮的效果，被广泛运用于工业和建筑行业。
- 3、反射隔热涂料能够实现室内有效降温，防晒隔热降温性能提高了20%以上，近年来通

过不断的技术改进，反射隔热涂料反射率可以达到92%，太阳反射比达到0.88，半球发射率达到0.89，高指标高反射降温，效果惊人。

4、反射隔热涂料还拥有很强的装饰效果，其拥有多种颜色，作为新型产品，对人体不会产生任何损害，使用十几年也不会出现变色、开裂的情况。