

# 华之铭污水处理设备 蒙自农村污水处理工程

产品名称	华之铭污水处理设备 蒙自农村污水处理工程
公司名称	云南华之铭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区红外路
联系电话	13888446189 13888446189

## 产品详情

云南华之铭 养殖污水处理设计方案具有以下特点：

(1) 强化预处理：废水预处理是处理系统的关键之一，如不能及时、有效清理固体悬浮物，就会给后续处理带来困难，增加处理负荷，农村生活污水处理工程，影响处理效果。因此在工艺上必须强化预处理，可将COD<sub>cr</sub>、BOD<sub>5</sub>浓度大大降低，专业农村污水处理工程价格，悬浮物在调节池进一步沉淀处理，再进行水质、水量调节，通过沉淀处理后废水COD<sub>cr</sub>、BOD<sub>5</sub>又可很大程度降低，这样通过强化预处理，不仅可大大降低COD<sub>cr</sub>、BOD<sub>5</sub>浓度，减轻后续工艺的处理负荷，还能防止固体物质对设备造成堵塞。

(2) 采用先进的厌氧生物净化技术：UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，专业农村污水处理工程，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，蒙自农村污水处理工程，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。COD<sub>cr</sub>、BOD<sub>5</sub>净化效率可达到80—90%，因使用了三相分离器，废水中固液气得以有效分离。

软化水设备的安装位置的选择要点

- 1、软化水设备应尽可能靠近排水处。
- 2、如果需要其它水处理设备，应该预留安装位置。

- 3、由于经常性向盐箱中加盐，应设置放盐的位置。
- 4、不要将软化水设备安装于离锅炉3米以内的地方，否则热水会回流至软化水设备中，造成损坏。
- 5、要将软化水设备置于室温低于1 ° C和高于49 ° C的环境中。

#### 超纯水设备的安装标准

- 1、设备安装场地应当选择在平整，环境整洁，紧靠电源、水源的环境当中。
- 2、请勿靠近火源及任何发热体，以避免受热影响其运行的效率。
- 3、在北方地区不得将设备安装在室外，以防设备内部冻结，损坏仪表及过滤元件。
- 4、设备安装位置应能方便排水，使设备的排水管保持顺畅。
- 5、系统所用的水泵工作压力确保在1.0-1.2Mpa，确保水泵在其额定扬程范围内工作。

华之铭污水处理设备-蒙自农村污水处理工程由云南华之铭环保科技有限公司提供。云南华之铭环保科技有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华之铭环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。