

昆明止水钢板/300*3钢板止水带厂家/镀锌止水钢板多少钱一米

产品名称	昆明止水钢板/300*3钢板止水带厂家/镀锌止水钢板多少钱一米
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:300*3 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南昆云钢板止水带《镀锌钢板止水带厂家》《300*3止水钢板价格》《钢板止水带售价》钢板止水带所用的钢板为Q235级轧化薄钢板，厚度不低于3mm，该种钢板的加工性能和可焊性均符合施工和规范要求，且钢板表面轧花有利于钢板与砼的咬合。

将薄钢板切成300mm宽的长条，上下各30mm，左右扳成60°角。如上图一所示应由专业厂家完成，以保证钢板止水带成型良好。

云南昆云钢板的接头应采用焊接，两块钢板的搭头长度不小于50mm，两端均应满焊，焊缝高度不低于钢板厚度，焊条应采用结420结构焊条，焊接之前应进行试焊，调试好电流参数，电流过大则易烧伤钢板或烧穿钢板;电流过小则容易起弧困难，焊接不牢固。

焊缝的焊波应均匀，不得有裂缝、夹渣、咬边，烧穿等缺陷。

钢板止水带在安装前应尽量焊的长，以减少就位后的焊接工作，因为止水带就位后，焊接难度较大，此时应按排熟练焊工进行操作，并应加强跟踪检查。昆云钢板止水带厂家。

安装就位

钢板止水带的就位对于其施工质量起着重要的作用，规范规定中心高度至基础底板面距离H大于 2500mm，但为了便于施工一般可取H=300mm，即一块300mm宽吊模钢板的厚度。

确定好止水带水平标高后，应根据建筑物的标高控制点在止水带上口带通常长线，以保证其上口平直。

在止水带下口焊接短钢筋头以支撑钢板，其长度应以砗板墙钢筋网片厚度为准，不能过长，以防沿短钢筋头进行渗水通道。短钢筋头中心位置应焊止水板，以阻断渗水路线。

短钢筋头一般间隔1000mm左右设置一个，间距果过短则增加成本和工作量，间距过大则止水带容易弯曲浇筑砗是收到振捣容易变形。