

淮安HUIZHONG蓄电池6-FM-24尺寸/参数

产品名称	淮安HUIZHONG蓄电池6-FM-24尺寸/参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:HUIZHONG 型号:6-FM-24 产地:江苏
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

淮安HUIZHONG蓄电池6-FM-24尺寸/参数

汇众HUIZHONG蓄电池结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
新型极板制造工艺，活性物质利用率高。 **超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

汇众HUIZHONG蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小；
应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便；
电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好；
便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

产品描述：

电池结构1电解液固定方式：电解液由气体二氧化硅及多种添加剂以胶体形式固定.注入时为液态，可充满电池内的所有空间。2极柱密封方式：多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极群生长时的密封。3极板：铅钙锡无铋多元合金，管式正极板管芯可采用高压压铸工艺生产，晶格细小均匀，耐腐蚀性好，电池的使用寿命长。二 电池性能1浮充性能：由于电解液比重低，浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻璃棉，绝无热失控事故，浮充寿命长。2深循环性能：特殊的含磷酸胶体和含锡正极板合金，电池的循环性能和深放电恢复能力优越。3自放电：由于选用的材料纯度高，电解液比重低，电池的自放电率为0.05-0.06%/天，电池常温下可储存二年无须补充充电。4电解液的层化：硫酸被胶体均匀地固化分布，绝无浓度层化问题，电池可竖直或水平任意放置。

汇众HUIZHONG蓄电池 GFM系列主要参数：

电池型号

额定电压(V)

额定容量(AH)

长度

宽度

高度

总高

重量

毫米

毫米

公斤

6-FM-24

12

24

165

126

175

182

8.5

6-FM-33

33

196

130

155

180

10.3

6-GFM-40

40

198

171

13.6

6-GFM-55

55

229

138

208

227

17.5

6-GFM-65

65

350

168

179

187

22.8

6-GFM-75

75

259

169

220

230

23

6-GFM-80

80

23.5

6-GFM-85

85

307

25

6-GFM-90

90

306

167

30.0

6-GFM-100

100

328

172

217

222

27.5

6-GFM-120

120

409

177

225

6-GFM-135

135

407

173

233

35.5

6-GFM-150

150

483

170

241

41.0

6-GFM-165

530

209

214

244

50

6-GFM-190

190

52

6-GFM-200

200

496

250

216

60.7

