

法国STECO蓄电池PLANIT6-100密封浮充电源

产品名称	法国STECO蓄电池PLANIT6-100密封浮充电源
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	560.00/只
规格参数	品牌:时高STECO 型号:PLANIT6-100 规格:235*130*225
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

一些行业早已可以替代电瓶和电池，使铅酸电池充分发挥更高的功效。因为铅酸电池质优价廉，适合超低温聚合物电芯充放电，因而运用普遍，是在我国的电信网领域中储备开关电源的关键商品。但另外因为铅酸电池 电瓶能量密度稍低，普遍外观设计是正方形、扣式和圆柱型，其有张口、密封性和密封式三种构造。按极片生产制造方法又分为极片盒式、煅烧式、压成式和拉浆式。电瓶具备充放电倍数高、超低温特性好，循环系统长寿命等特性。

一、充电电池应用前

电瓶抵达后，请先查验外包装木箱有没有出现异常：

当电瓶抵达应用场地后，请拆箱查验电瓶的外型（有无漏酸、裂开），充电电池总数是不是恰当以及零配件是不是齐备。

二、安装应用

切勿在密闭空间或有明火的场所应用电瓶；

切勿用塑料薄膜类有可能引起静电感应的塑胶遮住充电电池，造成的静电感应有造成电池爆炸的风险；

切勿在小于-40 或高过50 的温度自然环境下应用充电电池（充电电池应用自然环境高过50 ，请应用高温系列产品充电电池）；

切勿在有可能浸泡的场所安装、应用电瓶；

安装运送充电电池全过程中，切勿在接线端子处用劲；

充电电池在多个串连应用时，切勿按充电电池标志“

”、“-”旋光性先后排序，充电电池中间的间距不可以低于15mm；

在充电电池联接全过程中，请带好防割手套，应用扭矩扳手等金属材料专用工具时，请将金属材料专用工具开展绝缘层包装，防止扭矩扳手等金属材料专用工具两边另外触碰到充电电池正、负接线端子，导致充电电池短路故障致伤；

安装接灯线式接线端子的电瓶时（FP型号规格），请不要更改接线端子的样子或部位，如需更改，请与我企业联络。安装地脚螺栓扭紧式电瓶时（LFP、CFP型号规格），请使用随充电电池零配件的地脚螺栓母密封圈，拧紧电极连接线时，使扭距做到11.3N.M就可以；

和外置设备连接以前，使机器设备处在断掉情况，并再度查验电瓶的联接旋光性是不是恰当，随后再将电瓶（组）的正级联接机器设备的正级，电瓶（组）的负级联接机器设备的负，并拧紧好电极连接线；