

# 秦皇岛广告道闸栅栏门道闸安装维修

产品名称	秦皇岛广告道闸栅栏门道闸安装维修
公司名称	秦皇岛鑫运开科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	车安:工作电压 220VAC TP032:整机功耗 150W 深圳:温度 -25 ~70
公司地址	先锋路
联系电话	13780358876

## 产品详情

秦皇岛道闸挡车器人脸识别车辆识别车牌识别扫牌识别系统【】秦皇岛鑫运开科技有限公司是一家技术创新型企业，我们拥有14年经验，拥有成熟先进的产品及服务，为客户创造长期的价值和潜在的增长是我们努力的方向。

司通过对高清智能车牌识别、生物识别、人脸识别、物联网及大数据等新兴技术的研究应用，向客户提供智慧停车、智能门禁及人员和车辆出入综合管理的整体解决方案，具有为上百家企事业单位，部队，校园等提供产品和服务的经验。主要应用系统有：智慧停车无人值守收费管理系统、智能人脸门禁系统、摆闸三辊翼闸通道闸系统、人脸识别工地出入管理系统、访客管理系统、智能考勤管理系统、车牌识别停车收费系统、人脸识别门禁系统、智能网络消费管理系统、学生宿舍管理系统、智慧楼宇综合管理系统等。服务于智慧城市、智慧校园、智慧社区等项目建设领域。

### 一、广告道闸功能特点：

广告道闸杆采用无动力驱动，结构稳定、故障率低；

广告杆升降的同时，贝片同时翻转，满足通行需求；

采用第三代自胜道闸机芯，一体化设计、编码器限位、二级减速装置；

广告杆为无动力驱动，在任何状态下均可以起杆，广告杆升降的同时，贝片同时翻转，满足通行要求；

广告叶片采用榫卯结构，无需工具即可快速拆卸，便于更换广告画面，使用方便，维护简单；

定时开关装置，定时开/关广告画面LED照明灯光；

支撑杆采用稳定缓冲脚设计，落杆平缓、声音轻，减少落杆惯性，保护机芯；

具有遥控开关、延时落闸功能，安装空气压力波感应器，关闸时避免砸车、砸人；

多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护等），提高道闸运行的安全性和可靠性；

具备多功能标准接口，方便地感、红外线及收费系统等接入电表使用；

停电或故障时，可以通过手动摇柄人工开、关广告道闸。

参数：

### 三、广告道闸案例

### 四、空降门栅栏门道闸功能：

中置式结构，机箱采用对称设计，不分左右方向，减少库存压力；

采用百胜75重型机芯，一体化设计、编码器限位、二级减速装置；

采用变频电机+变频控制系统，软启动、软停止，运行安全、平稳；

编码器限位，精度高、调试简便，数码化显示操作控制；

独特设计的防断拉簧，能承受高强度拉力，防止断裂，安全可靠；

门体采用2MM高强度铝合金、加强主梁设计，卓越的抗风性能；

标配高灵敏度压力波感应器，完善的防砸人、车保护措施；

具有丰富的功能接口，可对接“地感、红外及收费系统”。

参数：

工作电源：220V ± 10%、50/60Hz

工作温度：-35 ~ +50

广告杆长度：4m

起落杆速度：标准6S、3米以下杆可定制4S

遥控距离：30m

机箱广告纸有效尺寸（高×宽）：950×460mm

单片广告叶片尺寸（高×宽）：800×96mm

道闸杆广告画面尺寸（高×宽）：800×96mm×广告叶片数量

道闸杆离地高度：1155mm

产品外形尺寸（长×宽×高）：515×438×1200mm（斜面款）

工作电源：220V ± 10% 50/60HZ

工作温度：-40 ~ 50

电机功率：400W

起落速度：8S~12S

杆长（含机箱）：7m

门体高度：1.65 m

遥控距离 30米

六、道闸门案例