

平面磨床：捷甬达、创佳、捷特等平面磨床

产品名称	平面磨床：捷甬达、创佳、捷特等平面磨床
公司名称	苏州市相城区元和辉腾机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:进口 重量:2 (kg)
公司地址	苏州市相城区元和街道中翔二区11043室
联系电话	0000 0512 65862386 13913135436

产品详情

类型	平面磨床	品牌	进口
重量	2 (kg)	主电机功率	1 (kw)
外形尺寸	1 (mm)	砂轮转速	2 (rpm)
最大磨削尺寸	3 (mm)	控制形式	手动及自动
适用范围	通用	适用行业	通用
布局形式	立式	安装形式	落地式
作用对象	五金	产品类型	全新
是否库存	是	型号	250

产品规格主要技术规格单位gm-250工作台工作台面尺寸 (宽 × 长) mm250 × 500
 最大磨削尺寸 (宽 × 长 × 高) mm 250 × 500 × 300工作台纵向移动量mm 520工作台t形槽槽数mm
 1工作台t形槽宽度mm 14永磁吸盘尺寸 (宽 × 长) mm
 200 × 450磨头手轮每转磨头进给量 (横向) mm4手轮每转磨头进给量 (垂直) mm
 2工作台横向移动量mm 180手柄每转磨头进给量 (横向) mm 4手柄每转磨头进给量 (垂直) mm
 2横向进给手轮最小刻度值mm 0.02垂直进给手轮最小刻度值mm
 0.01砂轮尺寸 (外径 × 宽度 × 内径) mm 200 × 16 × 31.75电机功率电器设备总容量kva
 1.5磨头电动机功率kw 1.5磨头电动机转速r/min 2850工作精度加工表面对基面的平行度mm
 300:0.010工作表面粗糙度 μ m ra0.63整机参数机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 产品规格主要技术规格单位gm
 -250工作台工作台面尺寸 (宽 × 长) mm250 × 500 最大磨削尺寸 (宽 × 长 × 高) mm
 250 × 500 × 300工作台纵向移动量mm 520工作台t形槽槽数mm 1工作台t形槽宽度mm
 14永磁吸盘尺寸 (宽 × 长) mm
 200 × 450磨头手轮每转磨头进给量 (横向) mm4手轮每转磨头进给量 (垂直) mm
 2工作台横向移动量mm 180手柄每转磨头进给量 (横向) mm 4手柄每转磨头进给量 (垂直) mm
 2横向进给手轮最小刻度值mm 0.02垂直进给手轮最小刻度值mm
 0.01砂轮尺寸 (外径 × 宽度 × 内径) mm 200 × 16 × 31.75电机功率电器设备总容量kva
 1.5磨头电动机功率kw 1.5磨头电动机转速r/min 2850工作精度加工表面对基面的平行度mm
 300:0.010工作表面粗糙度 μ m ra0.63整机参数机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 产品规格主要技术规格单位gm
 -250工作台工作台面尺寸 (宽 × 长) mm250 × 500 最大磨削尺寸 (宽 × 长 × 高) mm

250 × 500 × 300工作台纵向移动量mm 520工作台t形槽槽数mm 1工作台t形槽宽度mm
14永磁吸盘尺寸(宽 × 长) mm
200 × 450磨头手轮每转磨头进给量(横向) mm 4手轮每转磨头进给量(垂直) mm
2工作台横向移动量mm 180手柄每转磨头进给量(横向) mm 4手柄每转磨头进给量(垂直) mm
2横向进给手轮最小刻度值mm 0.02垂直进给手轮最小刻度值mm
0.01砂轮尺寸(外径 × 宽度 × 内径) mm 200 × 16 × 31.75电机功率电器设备总容量kva
1.5磨头电动机功率kw 1.5磨头电动机转速r/min 2850工作精度加工表面对基面的平行度mm
300:0.010工作表面粗糙度 $\mu\text{m ra}$ 0.63整机参数机床外形尺寸(长 × 宽 × 高)