

中走丝、慢走丝、快走丝。

产品名称	中走丝、慢走丝、快走丝。
公司名称	苏州市相城区元和辉腾机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:辉腾 型号:dk7740 适用行业:通用
公司地址	苏州市相城区元和街道中翔二区11043室
联系电话	0000 0512 65862386 13913135436

产品详情

品牌	辉腾	型号	dk7740
适用行业	通用	工作台面尺寸	1700x820
工作油槽尺寸	6	工作台行程 (X*Y)	7
Z轴行程	7	最大切割厚度	400 (mm)
锥度	8	最大承重	6
主机重量	4	主机装箱尺寸	8
最大加工速度	5000 (mm/min)	最大加工电流	100 (A)
最小电极消耗比	9	表面粗糙度	0.8 (um)
最大功耗	4	输入电压	3
控制箱重量	5	控制箱装箱尺寸	8

- 1.采用微电脑脉冲电源，达到切割速度快、丝耗低、光洁度高。
- 2.采用多元化软件控制，实现自动变速，加工质量接近慢走丝。
- 3.采用慢走丝加工技术及工艺，实现1—7次超厚度多次切割
- 4.机床可实现变频调速,x,y轴向配有精密光栅册.简化操作.

机床型号model		dk7763e
工作台台面尺寸worktable dimensions	mm	1700x820

工作台行程worktable stroke	mm	630 x 800
最大切割厚度max.machining thickness	mm	500
最大切割锥度max.machining taper	mm	6 ° /100
精度maching accuracy	mm	0.01
粗糙度ra surface roughness	μm	ra 1.2
生产率max.productivity	mm ² /min	> 120
电极线 (钼丝) electrode wire (molybdenum)	mm	0.18-0.25
工作液working medium		dx-1&dx-4混合皂化液saponified emulsion
脉冲电源pulse power supply		gd-10
控制柜control cabinet		cnc-16d
工作电源power supply		专用乳化膏加纯净水
功耗power consumption	kw	2 . 0
机床尺寸dimensions	mm	2750*2400*1760
重量weight	t	6
备注remarks		变跨距adjusting