

风门气动闭锁出厂使用说明书

产品名称	风门气动闭锁出厂使用说明书
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

风门气动闭锁出厂使用说明书

ZMK-Q型风门闭锁装置主要用于矿山井下两道风门之间的互锁，以防止巷道风流短路。

风门气动闭锁ZMK-Q都包含什么？

2个闭锁器，2个磁控阀，2个磁体及座，1个调压阀，1盘气管组成的，安装起来超简单，详细样子请联系侯总发图片。

矿用风门气动闭锁性价比相对来说高，成本低，安装简单，使用方便，功能齐全，要求就是矿井底下必须有气才可以，也就是说有空压机才行，他的动力就是空气压缩机，是通过气管把气送到闭锁器中从而实现风门互锁的。气动闭锁安装很简单，运输很方便，体积小，功能全，有啥不懂的可以继续联系侯总了解奥。

风门气动闭锁基本参数：

1.风门气动闭锁

- a) 额定工作电压：127vac；
- b) 工作电压范围：75% ~ 120%。
- c) 整套装置功耗：35 w；
- d) 本安工作电压：dc12v

e) 工作气压：0.15mpa ~ 0.80mpa。

f) 风门开启时间：5 ~ 100秒可调，开启长短，可自行设定。

风门气动闭锁器主要性能特点1、本装置用PLC自动控制系统，采用红外传感器作为监视器，并兼有语言报，保证行人和车辆顺利、安全通过。2、控制功能：控制器接收到红外传感器发来的信号，识别后，控制执行机构（气缸、油缸）动作，打开风门；7秒后（经PLC可调），自动控制执行机构动作，关闭风门。3、闭锁功能：当互为连锁的两道风门其中任意一道打开时，控制器控制执行机构闭锁另一道风门，使之不能开启；当打开风门关闭后，控制器自动。4、手动功能：当出现故障时按下复位按钮，整个控制系统停止工作，风门机械闭锁器，此时风门可以手动推开。当故障排除后按下置位按钮，控制系统恢复正常工作。5、语音提示功能：风门打开时，控制器应控制声光报箱提示语音信号。

风门气动闭锁使用说明书

风门气动闭锁安装于单扇风门、双扇风门、无压风门等设施处，防止两道风门同时开启时---短路。产品型号:qdfs-01

3) 灵敏度高，当道风门开启距离 3cm时，第二道风门即可闭锁。灵敏度达到了电控闭锁的标准。

4) 气源意外中断时闭锁器自动失效，不影响人员正常通过。气源恢复后自动起作用。

5) 结构简单，易学易用，出现故障后自己随时可以解决。